technical datasheet





Telecamera minidome ip da 2 megapixel e ottica zoom ottico

IPC-HDW2241T-ZS

VIDEO (TELECAMERE)		CARATTERISTICI
Video resolution	2 Megapixel	Connessione IP
BLC	Sí	ONVIF
HLC	Sí	Numero massim utenti
3D-NR	Sí	Browser Web
AGC	Sí	Software di gesti
AWB	Sí	Dispositivi mobil
WDR	WDR (120 dB)	Disconnessione
Immagini al secondo	25fps	Conflitto di indiri
Uscita video	RJ45	Cybersecurity
Modalità giorno / notte	Colore	ANALISI VIDEO
Privacy mask	Fino a 4 zone	Tipo di
Tipo di codice	CBR / VBR	rilevamento
Bit rate H.264: 32Kk	ops ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps	Attraversamento della linea
Compressione	H.265 / H.264	Intrusione
Main stream	1080P (1 ~ 25fps)	Rilevazione del movimento
Sub stream	704 × 576	Rilevamento audio
Filigrana	Sí	Video Tamper
Specchio	On / Off	Classificazione veicolo / umano
DISTANZA DORI		SMD PLUS
Rivelare (Lente aperta)	44 m	A. I. 45.17.A.71.O.11
Rivelare (Lente chiusa)	145 m	ALIMENTAZIONI
Osservare (Lente aperta)	18 m	modo dell'alimei
Osservare (Lente chiusa)	58 m	Tensione
Riconoscere (Lente aperta)	9 m	Consumo (w)
Riconoscere (Lente chiusa)	29 m	Amperaggio
Identificare (Lente aperta)	4 m	Alimentazione P
Identificare (Lente chiusa)	15 m	Tipo PoE
IMMAGINE		LENTE
Sensore	CMOS ®	Tipo lente
Risoluzione del sensore	1920 x 1080	Distanzia focale
Dimensione del sensore	1/2.8'	Apertura massin
2 101 10101 10 doi 301 1001 0	1, 2.0	A 1 1 · · · ·

CHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S e T
Numero massimo di utenti	6 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	Smart PSS / DSS / DMSS
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sí
Conflitto di indirizzi IP	Sí
Cybersecurity	Sì

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Rilevamento audio	Sí
Video Tamper	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sì
SMD PLUS	Sì

NE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	5.7W
Amperaggio	480mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

Tipo lente	Zoom ottico	
Distanzia focale	2.7 mm ~ 13.5 mm	
Apertura massima del diaframma	F/1.5	
Angolo di visione	108° ~ 30°	

technical datasheet

Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s	Distanza minima di messa a fuoco	800mm
Illuminazione minima	Color: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux	MATERIALE E DIMENSIONI	
Rapporto S / N	Piu di 56dB	Dimensioni	108.3 x 122 (Ø) mm
карропо 5 / П	Plu di Sodb	Materiale	Metallo
VISIONE NOTTURNA		Peso neto	690 g
Distanza di visione notturna	40 m	Peso con confezione	860 g
Tipo di visione notturna	IR		
Numero di LED	2	STORAGE	
IR ON/Off	Automatico / Manuale	scheda Micro SD	Fino 256Gb
 Starlight	Sí	Sistemi di stoccaggio FT	P / SFTP / Micro SD
o car ng m	-	Anomalia di memorizzazione	Sí
AMBIENTE		SISTEMA (TELECAMERE)	
Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C		120 140
Grado di protezione	IP67	Memoria RAM	128 MB
Uso	Interno / Esterno	Memoria ROM	128 MB
Umidità massima	95%	ASSI	
INFORMAZIONI GENERALI		Movimento	3-Axis
Serie	Wiz Sense	alhua	
Tecnología	IP	(E)	
Tipo di telecamera	Minidome		
AUDIO(TELECAMERE)			
Microfono incorporato	Sí		
Compressione audio G.7	11A / G.711U / G.726 / PCM		