## technical datasheet





## Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

IPC-HDW2441T-ZS

VIDEO (TELECAMERE)		CARATTERISTICHE DI	RETE
Video	4 Megapixel	Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
resolution BLC	Sí	ONVIF	Sì, tipo S e T
HLC	Sí	Numero massimo di utenti	6 utenti
3D-NR	Sí	Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Sí	Software di gestione	Smart PSS / DSS / DMSS
AWB	Sí	Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
WDR	WDR (120 dB)	Disconnessione di rete	Sí
Immagini al secondo	20fps	Conflitto di indirizzi IP	Sí
Uscita video	RJ45	Cybersecurity	Sì
Modalità giorno	Colore	ANALISI VIDEO	
/ notte		Tipo di	Analitico con classificazione
Privacy mask	Fino a 4 zone	rilevamento <b>uon</b>	no/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Tipo di codice	CBR / VBR s ~ 6144Kbps / H.265:	Attraversamento	Sí
Bit rate	12Kbps ~ 6144Kbps	della linea	
Compressione	H.265 / H.264	Intrusione Rilevazione del	Sí
	(1 fps-20 fps) / 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps)	movimento	Sì (4 aree)
Sub stream	704 × 576	Rilevamento audio	Sí
Filigrana	Sí	Video Tamper	Sí
Specchio	On / Off	Classificazione	Sì
DISTANZA DORI		veicolo / umano SMD PLUS	Sì
Rivelare (Lente aperta)	64 m		
Rivelare (Lente chiusa)	210 m	ALIMENTAZIONE CONSUMO	
Osservare (Lente aperta)	26 m	modo dell'alimentazion	
Osservare (Lente chiusa)	84 m	Tensione	12V
Riconoscere (Lente aperta)	13 m	Consumo (w)	6.1W
Riconoscere (Lente chiusa)	42 m	Amperaggio	520mA
Identificare (Lente aperta)	6 m	Alimentazione PoE	Sí
Identificare (Lente chiusa)	21 m	Tipo PoE	PoE 802.3af
		LENTE	
IMMAGINE		Tipo lente	Zoom ottico
Sensore	CMOS ®	Distanzia focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Risoluzione del sensore	2688 x 1520	Apertura massima del	diaframma <b>F/1.5</b>
Dimensione del sensore	1/2.9'	Angolo di visione	104° ~ 29°

## technical datasheet

Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s	Distanza minima di m
	Color: 0.008Lux / B/W:	MATERIALE E DIMENS
	0.0008Lux	Dimensioni
Rapporto S / N	Piu di 56dB	Materiale
VISIONE NOTTURNA		Peso neto
Distanza di visione notturna	40 m	Peso con confezione
Tipo di visione notturna	IR	STORAGE
Numero di LED	2	scheda Micro SD
IR ON/Off	Automatico / Manuale	Sistemi di stoccaggio
Starlight	Sí	Anomalia di memorizz
AMBIENTE		SISTEMA (TELECAMEI
Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C	Memoria RAM
Grado di protezione	IP67	Memoria ROM
Uso	Interno / Esterno	
Umidità massima	95%	ASSI
INFORMAZIONI GENERALI		Movimento
Serie	Serie 2X41	a
Tecnología	IP	
Tipo di telecamera	Minidome	
AUDIO(TELECAMERE)		
AUDIO(TELECAMERE) Microfono incorporato	Sí	

900 <b>800mm</b>
108.3 x 122 (Ø) mm
Metallo
690 g
860 g
Fino 256Gb
FTP / SFTP / Micro SD
Sí
128 MB
128 MB

3-Axis

