technical datasheet



Cybersecurity

IMMAGINE



Telecamera minidome ip da 5 megapixel e ottica zoom ottico

IPC-HDW3541T-ZS-S2

	ANALISI VIDEO		VIDEO (TELECAMERE)
o con classificazione	lino di	5 Megapixel	Video resolution
nell'attraversamento di linee/aree	rilevamento uomo/veicolo nell'	Sí	BLC
Sí	Cambio di scena	Sí	HLC
Sí	Attraversamento	Sí	3D-NR
Sí	della linea Intrusione	Sí	AGC
	Rilevazione del	Sí	AWB
Sì (4 aree)	movimento	WDR (120 dB)	WDR
Sí	Rilevamento audio	20fps	Immagini al secondo
Sí	Video Tamper	RJ45	Uscita video
Sì	Classificazione	Fino a 4 zone	Privacy mask
	veicolo / umano	Si	Sistema anti
Sì	SMD 4.0		appannamento
Sì	Quick Pick	CBR / VBR	Tipo di codice
	DISTANZA DORI	3Kbps ~ 8192Kbps	Bit rate
64 m	Rivelare (Lente aperta)	H.265 / H.264	Compressione
210 m	Rivelare (Lente chiusa)	Sí	EIS
26 m	Osservare (Lente aperta)	5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)	Main stream
84 m	Osservare (Lente chiusa)	704 × 576	Sub stream
13 m	Riconoscere (Lente aperta)	1080P (1 ~ 25fps)	Sub stream 2
42 m	Riconoscere (Lente chiusa)	Sí	Filigrana
6 m	Identificare (Lente aperta)	On / Off	Specchio
21 m	Identificare (Lente chiusa)	Si	SSA
	ALIMENTAZIONE CONSUMO	E	CARATTERISTICHE DI RET
DC	modo dell'alimentazione elettrica	1 RJ45 (10M / 100M)	Connessione IP
12V	Tensione	Sì, tipo S, G e T	ONVIF
8.9W	Consumo (w)	ti 20 utenti	Numero massimo di uten
750mA	Amperaggio	Explorer / Chrome / Firefox	Browser Web
Sí	Alimentazione PoE	Smart PSS / DSS / DMSS	Software di gestione
PoE 802.3af	Tipo PoE	Android / IOS (Apple)	Dispositivi mobili
	VISIONE NOTTURNA	Sí	Disconnessione di rete
40 m	Distanza di visione notturna	Sí	Conflitto di indirizzi IP

Sì

Tipo di visione notturna

Numero di LED

IR

2

technical datasheet

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2960 x 1668
Dimensione del sensore	1/2.7'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
Rapporto S / N	Piu di 56dB

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Distanzia focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.5
Angolo di visione	99° ~ 28°
Distanza minima di messa a fuoco	800mm

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	108.3 x 122 (Ø) mm
Materiale	Metallo
Peso neto	720 g
Peso con confezione	920 g

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / SFTP / Micro
Anomalia di	Sí
memorizzazione	31

SISTEMA (TELECAMERE)

Memoria RAM	512 MB
Memoria ROM	128 MB

Automatico / Manuale

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Wiz Sense
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Minidome

AUDIO(TELECAMERE)

Microtono	Sí
incorporato	31
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 /
Compressione addio	PCM

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	--------

