



## Telecamera minidome ip da 8 megapíxeles e ottica fissa

IPC-HDW3841EM-S-S2

### VIDEO (TELECAMERE)

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Video resolution          | <b>8 Megapixel</b>       |
| BLC                       | <b>Sí</b>                |
| HLC                       | <b>Sí</b>                |
| 3D-NR                     | <b>Sí</b>                |
| AGC                       | <b>Sí</b>                |
| AWB                       | <b>Sí</b>                |
| WDR                       | <b>WDR (120 dB)</b>      |
| Immagini al secondo       | <b>25fps</b>             |
| Uscita video              | <b>RJ45</b>              |
| Modalità giorno / notte   | <b>Colore</b>            |
| Privacy mask              | <b>Fino a 4 zone</b>     |
| Sistema anti appannamento | <b>Si</b>                |
| Tipo di codice            | <b>CBR / VBR</b>         |
| Bit rate                  | <b>3Kbps ~ 8192Kbps</b>  |
| Compressione              | <b>H.265 / H.264</b>     |
| Main stream               | <b>4K (1 ~ 25fps)</b>    |
| Sub stream                | <b>704 × 576</b>         |
| Sub stream 2              | <b>1080P (1 ~ 25fps)</b> |
| Filigrana                 | <b>Sí</b>                |
| Specchio                  | <b>On / Off</b>          |
| AI SSA                    | <b>Sí</b>                |

### ANALISI VIDEO

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de deteccion               | <b>Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree</b> |
| Cambio di scena                 | <b>Sí</b>                                                                            |
| Attraversamento della linea     | <b>Sí</b>                                                                            |
| Intrusione                      | <b>Sí</b>                                                                            |
| Rilevazione del movimento       | <b>Sì (4 aree)</b>                                                                   |
| Rilevamento audio               | <b>Sí</b>                                                                            |
| Video Tamper                    | <b>Sí</b>                                                                            |
| Classificazione veicolo / umano | <b>Sí</b>                                                                            |
| SMD 4.0                         | <b>Sí</b>                                                                            |

### CARATTERISTICHE DI RETE

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Connessione IP            | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                     | <b>Sì, tipo S, G e T</b>           |
| Numero massimo di utenti  | <b>20 utenti</b>                   |
| Browser Web               | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software di gestione      | <b>Smart PSS / DSS / DMSS</b>      |
| Dispositivi mobili        | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Disconnessione di rete    | <b>Sí</b>                          |
| Conflitto di indirizzi IP | <b>Sí</b>                          |
| Cybersecurity             | <b>Sì</b>                          |

### IMMAGINE

|                                      |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sensore                              | <b>CMOS ®</b>                           |
| Risoluzione del sensore              | <b>3840 x 2160</b>                      |
| Dimensione del sensore               | <b>1/2.8"</b>                           |
| Velocità dell'otturatore elettronico | <b>1/3 ~ 1/100000s</b>                  |
| Illuminazione minima                 | <b>Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux</b> |
| Rapporto S / N                       | <b>Piu di 56dB</b>                      |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>          |
| Tensione                          | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)                       | <b>7.6W</b>        |
| Amperaggio                        | <b>640mA</b>       |
| Alimentazione PoE                 | <b>Sí</b>          |
| Tipo PoE                          | <b>PoE 802.3af</b> |

### VISIONE NOTTURNA

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Distanza di visione notturna | <b>30 m</b>                 |
| Tipo di visione notturna     | <b>IR</b>                   |
| Numero di LED                | <b>2</b>                    |
| IR ON/Off                    | <b>Automatico / Manuale</b> |

### AMBIENTE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-40 °C ~ 60 °C</b> |
| Grado di protezione      | <b>IP67</b>           |

## LENTE

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Tipo lente                       | <b>Fissa</b>  |
| Distanza focale                  | <b>2.8 mm</b> |
| Apertura massima del diaframma   | <b>F/1.4</b>  |
| Angolo di visione                | <b>107°</b>   |
| Distanza minima di messa a fuoco | <b>1500mm</b> |

## DISTANZA DORI

|              |             |
|--------------|-------------|
| Rilevare     | <b>88 m</b> |
| Osservare    | <b>35 m</b> |
| Riconoscere  | <b>18 m</b> |
| Identificare | <b>9 m</b>  |

## MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Dimensioni          | <b>93.6 x 106 (Ø) mm</b> |
| Materiale           | <b>Metallo</b>           |
| Peso netto          | <b>500 g</b>             |
| Peso con confezione | <b>770 g</b>             |

## STORAGE

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| scheda Micro SD            | <b>Fino 256Gb</b>                  |
| Sistemi di stoccaggio      | <b>NAS / FTP / SFTP / Micro SD</b> |
| Anomalia di memorizzazione | <b>Sì</b>                          |

## SISTEMA (TELECAMERE)

|             |                |
|-------------|----------------|
| Memoria RAM | <b>1024 MB</b> |
| Memoria ROM | <b>128 MB</b>  |

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Uso             | <b>Interno / Esterno</b> |
| Umidità massima | <b>95%</b>               |

## INFORMAZIONI GENERALI

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Serie              | <b>Wiz Sense</b> |
| Tecnología         | <b>IP</b>        |
| Tipo di telecamera | <b>Minidome</b>  |

## AUDIO(TELECAMERE)

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Microfono incorporato | <b>Sì</b>                                    |
| Compressione audio    | <b>G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM</b> |

## ASSI

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

