## technical datasheet





### Telecamera bullet ip da 2 megapixel e ottica zoom ottico

### IPC-HFW2241T-ZAS

	CARATTERISTICHE DI I	RETE
2 Megapixel	Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
	ONVIF	Sì, tipo S e T
Sí	Numero massimo di	
Sí	utenti	6 utenti
Sí	Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Sí	Software di gestione	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Sí	Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
WDR (120 dB)	<u> </u>	Sí
25fps	Conflitto di indirizzi IP	Sí
RJ45	Cybersecurity	Sì
Colore	ANALISI VIDEO	
Fino a 4 zone	Tipo di	Analitico con classificazione
CBR / VBR	rilevamento	no/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps	Attraversamento della linea	Sí
H.265 / H.264	Intrusione	Sí
1080P (1 ~ 25fps)	Rilevazione del	Sì (4 aree)
704 × 576		<u>`</u> _
Sí	audio	Sí
	Video Tamper	Sí
0117 011	Classificazione	Sì
		Sì
44 m	SIMID PLUS	31
145 m	ALIMENTAZIONE CON	SUMO
18 m	modo dell'alimentazior	ne elettrica DC
58 m	Tensione	12V
9 m	Consumo (w)	8.6W
29 m	Amperaggio	720mA
4 m	Alimentazione PoE	Sí
15 m	Tipo PoE	PoE 802.3af
	VISIONE NOTTURNA	
CMOS ®	Distanza di visione nott	turna 60 m
1920 x 1080	Tipo di visione notturna	ı IR
1/2.8'	Numero di LED	4
	Sí Sí WDR (120 dB) 25fps RJ45 Colore Fino a 4 zone CBR / VBR 7 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps H.265 / H.264 1080P (1 ~ 25fps) 704 × 576 Sí On / Off  44 m 145 m 18 m 58 m 9 m 29 m 4 m 15 m	2 Megapixel  Si ONVIF Numero massimo di utenti  Browser Web  Si Software di gestione  Dispositivi mobili  Disconnessione di rete  25fps Conflitto di indirizzi IP  RJ45 Cybersecurity  Colore ANALISI VIDEO  Fino a 4 zone CBR / VBR C* 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps H.265 / H.264 1080P (1 ~ 25fps)  704 × 576 Rilevamento  Si On / Off On / Off Alimentazione  44 m Alimentazione PoE  9 m Consumo (w)  29 m Amperaggio Alimentazione PoE Tipo di rilevamento della linea Intrusione Rilevamento audio Video Tamper Classificazione veicolo / umano SMD PLUS  ALIMENTAZIONE CON Amperaggio Amperaggio Amperaggio Amperaggio Amperaggio Amperaggio Distanza di visione notturna Tipo di visione notturna Tipo di visione notturna Tipo di visione notturna

# technical datasheet

ratore 1/3 ~ 1/100000s	Velocità dell'otturatore elettronico
nima Color: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux	Illuminazione minima
Piu di 56dB	Rapporto S / N
	LENTE
Zoom ottico	Tipo lente
2.7 mm ~ 13.5 mm	Distanzia focale
na del diaframma <b>F/1.5</b>	Apertura massima del d
108° ~ 30°	Angolo di visione
di messa a fuoco <b>800mm</b>	Distanza minima di mes
1ERE)	AUDIO(TELECAMERE)
orato <b>Sí</b>	Microfono incorporato
1 Ingresso	Ingresso audio
udio <b>G.711A / G.711U / G.726 / PCM</b>	Compressione audio

#### MATERIALE E DIMENSIONI

Uscita audio

Dimensioni	238.5 x 90.7 (Ø) mm
Materiale	Metallo
Peso neto	760 g
Peso con confezione	1020 g

#### ASSI

Movimento	3-Axis

IR ON/Off	Automatico / Manuale
-----------	----------------------

#### **AMBIENTE**

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

#### INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Serie 2X41
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

#### STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / SFTP / Micro
	SD
Anomalia di	Sí
memorizzazione	31

#### INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme 1 Ingresso / 1 Uscita

