

technical datasheet



ahua
TECHNOLOGY

Telecamera bullet ip da 5 megapixel e ottica fissa

IPC-HFW5541E-ASE-S3

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	5 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 8 zone
Sistema anti appannamento	Sí
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	H.264: 32Kbps ~ 16384Kbps / H.265: 32Kbps ~ 14080Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sí
Specchio	On / Off
SSA	Sí
ANALISI VIDEO	
Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Funzioni di IA	Conteggio delle persone, mappa di calore, rilevamento facciale con metadati
Cambio di scena	Sí
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevamento facciale	Sí
Rilevazione del movimento	Sí (4 aree)

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G e T
Numero massimo di utenti	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sí
Conflitto di indirizzi IP	Sí
Cybersecurity	Sí

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	6.2W
Amperaggio	520mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af / ePoE

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2960 x 1668
Dimensione del sensore	1/2.7'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	Color: 0.0009Lux / B/W: 0.0005Lux

Rapporto S / N

Piu di 56dB

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanzia focale	3.6 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	92°
Distanza minima di messa a fuoco	1700mm

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	50 m
------------------------------	-------------

technical datasheet

Oggetto abbandonato	Sí	Tipo di visione notturna	IR
Oggetto perso	Sí	Numero di LED	1
Rilevamento audio	Sí	IR ON/Off	Automatico / Manuale
Video Tamper	Sí	DISTANZA DORI	
Mappa di calore	Sí	Rilevare	85 m
Contapersone	Sí	Osservare	34 m
Rilevazione di bighellonare	Sí	Riconoscere	17 m
Classificazione veicolo / umano	Sí	Identificare	9 m
Gestione della coda	Sí	METADATI	
Detección de parking	Sí	Faccia	Sesso / età / occhiali / barba / maschera / espressione
SMD 3.0	Sí	Veicolo	Modello del veicolo / Colore del veicolo / Logo del veicolo / Cintura di sicurezza / Chiamata / Fumo
AMBIENTE			
Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C	Corpo umano	Stile di abbigliamento / colore dell'abbigliamento / cappello / borsa / ombrello
Grado di protezione	IP67	Veicolo non motorizzato	Tipo / colore / casco / persone nel veicolo
Uso	Interno / Esterno	STORAGE	
Umidità massima	95%	scheda Micro SD	Fino 256Gb
MATERIALE E DIMENSIONI		Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Dimensioni	192.7 x 70.5 x 66.4 mm	Anomalia di memorizzazione	Sí
Materiale	Metallo	ASSI	
Peso netto	590 g	Movimento	3-Axis
Peso con confezione	780 g		
AUDIO(TELECAMERE)			
Microfono incorporato	Sí		
Ingresso audio	1 Ingresso		
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM		
Uscita audio	1		
INFORMAZIONI GENERALI			
Serie	Wiz Mind		
Tecnología	IP		
Tipo di telecamera	Bullet		
SISTEMA (TELECAMERE)			
Memoria RAM	1024 MB		
Memoria ROM	4096 MB		
INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)			
Allarme	1 Ingresso / 1 Uscita		