technical datasheet





Telecamera pt ip da 5 megapixel e ottica fissa

SD2A500HB-GN-AW-PV-S2

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	5 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	DWDR
Immagini al secondo	20fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Tipo di codice	CBR/VBR
Bit rate	H.264: 512Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 233Kbps ~ 7680Kbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / CIF (1 ~ 25fps)

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Numero di LED	2
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Luce bianca	2
Distanza luce bianca	30 m
Smart Dual Illumination	Sì

PTZ

Orizzontale 345° / Verticale 80°	Gamma pan / tilt
Orizzontale 0.1°/s ~ 74°/s / Verticale 0.1°/s ~ 36.4°/s	Controllo della velocità manuale
Orizzontale 62°/s / Verticale 36.3°/s	Velocidad entre presets
300	Memorie
Ritorna alla posizione prima del fallimento	Posizione dopo fallimento elettrico
Preset	Modalità di inattività

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Wi-Fi	Sí
ONVIF	Sì, tipo S e T
Metodo di trasmissione	Unicast / Multicast
Numero massimo di utenti	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software di gestione	Smart PSS / DMSS / ConfigTool / NVR / Player / Smart Player / Imou
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sí
Conflitto di indirizzi IP	Sí

IMMAGINE

Sensore	Starvis Cmos ®
Risoluzione del sensore	2560 x 1920
Dimensione del sensore	1/2.8'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
Rapporto S / N	Più di 55 dB

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Rilevamento attraversamento linea/area
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevazione del movimento	Sí
Rilevamento audio	Sí
Video Tamper	Sí

AUDIO(TELECAMERE)

/ (ODIO (TELEGY (INEIXE)	
Microfono	Sí
incorporato	31
Ingresso audio	1 Ingresso

technical datasheet

LENTE		Altoparlante incorporato	Sí
Tipo lente	Fissa	Compressione	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 /
Distanzia focale	4 mm	audio	MPEG2-Layer2 / PCM
Apertura massima del diaframma	F/1.6	Uscita audio	1
Angolo di visione	80.4°	AMBIENTE	
Distanza minima di messa a fuoco	300mm	Temperatura di esercizio -30 °C ~ 55	
ALIMENTAZIONE CONSUMO		Grado di protezione	IP66
modo dell'alimentazione elettrica	DC	Uso	Interno / Esterno
Tensione	12V	Umidità massima	95%
Consumo (w)	12V	Protección contra r	ayos 2KV
Amperaggio	1500mA	INFORMAZIONI GENERALI	
Tipo PoE	No dispone	Carrie T	
11901 02	no dispone	Tecnología	IP
DISTANZA DORI		Tipo di telecamera	PT
Rilevare	77 m	\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
Osservare	31 m	WI-FI	
Riconoscere	16 m	Standard Wi-Fi IEEE802.11 b /	
Identificare	8 m	Gamma di frequen	
MATERIALE E DIMENSIONI		Velocità	150Mbps
Dimensioni	140.5 x 111 (Ø) mm	SISTEMA (TELECAN	MERE)
Peso neto	500 g	Memoria RAM 128 I	
Peso con confezione	1000 g	Memoria ROM 128 ME	
STORAGE		INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)
scheda Micro SD	Hasta 512Gb	Allarme	1 Ingresso / 1 Uscita
Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD		
Anomalia di memorizzazione	Sí		
ASSI			
Movimento	3-Axis		