

technical datasheet



HIKVISION
HiWatch Series

Telecamera bullet ip da 4 megapixel e ottica fissa

HWI-B149HA

VIDEO (TELECAMERE)

| | |
|-------------------------|--|
| Video resolution | 4 Megapixel |
| BLC | Sí |
| HLC | Sí |
| 3D-NR | Sí |
| AGC | Sí |
| AWB | Sí |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Immagini al secondo | 20fps |
| Uscita video | RJ45 |
| Modalità giorno / notte | Colore |
| Privacy mask | Fino a 4 zone |
| Tipo di codice | CBR / VBR |
| Bit rate | 32Kbps ~ 8Mbps |
| Compressione | H.265+ / H.265 / H.264 |
| Main stream | 4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps) |
| Sub stream | 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps) |
| Filigrana | Sí |
| Specchio | On / Off |

ALIMENTAZIONE CONSUMO

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | DC |
| Tensione | 12V |
| Consumo (w) | 5W |
| Amperaggio | 400mA |
| Alimentazione PoE | Sí |
| Tipo PoE | PoE 802.3af |

VISIONE NOTTURNA

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Distanza di visione notturna | 30 m |
| Tipo di visione notturna | Luz blanca |
| IR ON/Off | Automatico / Manuale |
| Full Color | Sí |
| Luce bianca | Sí |

CARATTERISTICHE DI RETE

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Connessione IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Sí, tipo S e T |
| Numero massimo di utenti | Fino a 32 utenti |
| Protezione password | Sí |
| Browser Web | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software di gestione | iVMS-4200 / Hik-Connect |
| Dispositivi mobili | Android / IOS (Apple) |
| Vista in diretta simultanea | Fino a 6 canali |

IMMAGINE

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Sensore | CMOS ® |
| Risoluzione del sensore | 2560 x 1440 |
| Dimensione del sensore | 1/3" |
| Velocità dell'otturatore elettronico | 1/3 ~ 1/100000s |
| Illuminazione minima | 0.001Lux |
| Rapporto S / N | Más de 52dB |

AMBIENTE

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura di esercizio | -30 °C ~ 60 °C |
| Grado di protezione | IP67 |
| Uso | Interno / Esterno |
| Umidità massima | 95% |

LENTE

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Tipo lente | Fissa |
| Distanzia focale | 2.8 mm |
| Apertura massima del diaframma | F/1.0 |
| Angolo di visione | 96° |

ANALISI VIDEO

| | |
|---------------------------------|---|
| Tipo di rilevamento | Rilevamento avanzato (classificazione persona/veicolo) |
| Video Tamper | Sí |
| Classificazione veicolo / umano | Sí |
| Rilevazione del movimento 2.0 | Sí (persone e veicoli) |

technical datasheet

MATERIALE E DIMENSIONI

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Dimensioni | 164.4 x 76.6 (Ø) mm |
| Materiale | Metallo |
| Peso neto | 420 g |
| Peso con confezione | 630 g |

DISTANZA DORI

| | |
|--------------|-------------|
| Rilevare | 64 m |
| Osservare | 25 m |
| Riconoscere | 12 m |
| Identificare | 6 m |

ASSI

| | |
|-----------|---------------|
| Movimento | 3-Axis |
|-----------|---------------|

INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|--------------------|----------------|
| Serie | ColorVu |
| Tecnología | IP |
| Tipo di telecamera | Bullet |
| STORAGE | |

Sistemi di stoccaggio

FTP

