

technical datasheet



HIKVISION
HiWatch Series

Telecamera minidome hd-tvi da 2 megapixel e ottica fissa

HWT-T220-MS

VIDEO (TELECAMERE)

| | |
|-------------------------|---|
| Video resolution | 2 Megapixel |
| BLC | Sí |
| AGC | Sí |
| WDR | DWDR |
| Immagini al secondo | 25fps |
| Uscita video | 1 x BNC commutabile HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS |
| Modalità giorno / notte | Colore |
| Specchio | On / Off |

LENTE

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Tipo lente | Fissa |
| Distanzia focale | 2.8 mm |
| Apertura massima del diaframma | F/1.2 |
| Angolo di visione | 103° |
| Filto IR | Sí |

AMBIENTE

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura di esercizio | -40 °C ~ 60 °C |
| Grado di protezione | IP66 |
| Uso | Interno / Esterno |
| Umidità massima | 90% |

MATERIALE E DIMENSIONI

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Dimensioni | 100.9 x 127.9 (Ø) mm |
| Materiale | Metallo |
| Peso neto | 450 g |
| Peso con confezione | 590 g |

INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|--------------------|-----------------|
| Serie | HiWatch |
| Tecnología | HD-TVI |
| Tipo di telecamera | Minidome |

ALIMENTAZIONE CONSUMO

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | DC |
| Tensione | 12V |
| Consumo (w) | 4W |
| Amperaggio | 340mA |

IMMAGINE

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Sensore | CMOS ® |
| Risoluzione del sensore | 1920 x 1080 |
| Velocità dell'otturatore elettronico | 1/25s ~ 1/50,000s |
| Illuminazione minima | 0.01Lux |

VISIONE NOTTURNA

| | |
|------------------------------|-------------|
| Distanza di visione notturna | 40 m |
| Tipo di visione notturna | IR |
| Smart IR | Sí |
| EXIR 2.0 | Sí |

DISTANZA DORI

| | |
|--------------|-------------|
| Rilevare | 42 m |
| Osservare | 17 m |
| Riconoscere | 9 m |
| Identificare | 4 m |

ASSI

| | |
|-----------|---------------|
| Movimento | 3-Axis |
|-----------|---------------|

