technical datasheet



Milesight

Telecamera minidome ip da 5 megapixel e ottica fissa

MS-C5373-PD

| VIDEO (TELECAMERE) | E Mamanius I | | Analitico con classificazione |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Video resolution | 5 Megapixel | Tipo di rilevamento uomo | /veicolo nell'attraversamento |
| BLC | Sí | | di linee/aree |
| HLC | Sí | Attraversamento della linea | Sí |
| 3D-NR | Sí | Rilevazione del | Sí |
| AGC | Sí | movimento Oggetto | |
| AWB | Sí | abbandonato | Sí |
| WDR | WDR (120 dB) | Oggetto perso | Sí |
| Immagini al secondo | 25fps | Video Tamper | Sí |
| Uscita video | RJ45 | Rilevazione di | Sí |
| Modalità giorno / notte A | utomatico / Manuale | bighellonare Classificazione | |
| Privacy mask | Fino a 4 zone | veicolo / umano | Sì |
| Sistema anti appannamento | Si | AMBIENTE | |
| Tipo di codice | CBR / VBR | Temperatura di esercizio | -40 °C ~ 60 °C |
| Bit rate | 16Kbps ~ 16Mbps | Grado di protezione | IP67 |
| Compressione F | H.265 / H.264 | Antivandalismo | IK10 |
| Anti sfarfallio | Sí | Uso | Interno / Esterno |
| IMMAGINE | | Umidità massima | 90% |
| Sensore | CMOS ® | LENTE | |
| Risoluzione del sensore | 2592 x 1944 | Tipo lente | Fissa |
| Dimensione del sensore | 1/2.8' | Distanzia focale | 2.8 mm |
| Velocità dell'otturatore elettronico | ls to 1/100,000s | Apertura massima del di | aframma F/1.6 |
| Illuminazione minima | 0.008 Lux | Angolo di visione | 105° |
| Rapporto S / N | Più di 55 dB | AUDIO(TELECAMERE) | |
| CARATTERISTICHE DI RETE | | Microfono incorporato | Sí |
| Connessione IP | 1 RJ45 (10M / 100M) | Compressione audio | G.711 / G.722 / G.726 / AAC |
| ONVIF | Sì, tipo S, G, T e Q | Frequenza di campionamento | 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz |
| Software di gestione | Milesight CMS | Bit rate | 16 Kbps ~ 256 Kbps |
| Filtro indirizzo IP | Sí | | |
| Disconnessione di rete | Sí | VISIONE NOTTURNA | |
| DICTANZA DODI | | Distanza di visione nottu | rna 30 m |
| DISTANZA DORI | | Tipo di visione notturna | IR |
| Rilevare | 57 m | Starlight | Sí |

MATERIALE E DIMENSIONI

technical datasheet

| Riconoscere | 11 m |
|--------------|------|
| Identificare | 6 m |

INFORMAZIONI GENERALI

| Serie | Al Mini Camera Series |
|--------------------|-----------------------|
| Tecnología | IP |
| Tipo di telecamera | Minidome |

ALIMENTAZIONE CONSUMO

| Consumo (w) | 6W |
|-------------------|-------------|
| Alimentazione PoE | Sí |
| Tipo PoE | PoE 802.3af |

STORAGE

| STORAGE | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| scheda Micro SD | Fino 256Gb |
| Sistemi di stoccaggio | NAS / Micro SD / Registratore |
| ANR (registrazione ridondante in SD) | Sí |

| Dimensioni 118.5 x 110.8 x 6 | |
|------------------------------|-------|
| Peso neto | 500 g |
| Peso con confezione | 540 g |

ASSI

| Movimento 3 | Axis |
|-------------|------|
|-------------|------|

