



Milesight

Telecamera minidome ip da 8 megapíxeles e ottica fissa

MS-C8175-PD/J

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	8 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 4 zone
Sistema anti appannamento	Sí
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	16Kbps ~ 16Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sí
Anti sfarfallio	Sí

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	3840 x 2160
Dimensione del sensore	1/2.8"
Velocità dell'otturatore elettronico	1s to 1/100,000s
Illuminazione minima	0.01Lux
Rapporto S / N	Più di 55 dB

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	2.8 mm

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Attraversamento della linea	Sí
Rilevazione del movimento	Sí
Oggetto abbandonato	Sí
Oggetto perso	Sí
Video Tamper	Sí
Rilevazione di bighellonare	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sì

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	90%

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S, G, T e Q
Software di gestione	Milesight CMS
Filtro indirizzo IP	Sí
Disconnessione di rete	Sí

DISTANZA DORI

Rilevare	87 m
Osservare	34 m
Riconoscere	17 m
Identificare	9 m

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	AI Mini Camera Series
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Minidome

ALIMENTAZIONE CONSUMO

technical datasheet

Apertura massima del diaframma	F/1.6
--------------------------------	--------------

Angolo di visione	110°
-------------------	-------------

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sì
-----------------------	-----------

Compressione audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
--------------------	------------------------------------

Frequenza di campionamento	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz
----------------------------	---

Bit rate	16 Kbps ~ 256 Kbps
----------	---------------------------

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	25 m
------------------------------	-------------

Tipo di visione notturna	IR
--------------------------	-----------

Starlight	Sì
-----------	-----------

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	96.5 x 108 (Ø) mm
------------	--------------------------

Peso netto	600 g
------------	--------------

Peso con confezione	770 g
---------------------	--------------

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

Consumo (w)	6.6W
-------------	-------------

Alimentazione PoE	Sì
-------------------	-----------

Tipo PoE	PoE 802.3af
----------	--------------------

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
-----------------	-------------------

Sistemi di stoccaggio	NAS / Micro SD / Registratore
-----------------------	--------------------------------------

ANR (registrazione ridondante in SD)	Sì
--------------------------------------	-----------

