technical datasheet





Telecamera minidome hd-cvi da 2 megapixel e ottica zoom ottico

HAC-HDBW1200RA-Z-A

Video resolution	2 Megapixel	Sensore	CMOS ®
BLC	Sí	Risoluzione del sensore	1920 x 1080
HLC	Sí	Velocità dell'otturatore elettronico	1/25 ~ 1/100000s
3D-NR	Sí	Illuminazione minima	Color: 0.01Lux / B/W
AGC	Sí		0.001Lux
AWB	Sí	Rapporto S / N	Piu di 65dB
WDR	DWDR	VISIONE NOTTURNA	
Immagini al secondo	25fps	Distanza di visione notturna	60 m
Uscita video 1 x BNC commutabile HD-CVI / HD-		Tipo di visione notturna	IR
	TVI / AHD / CVBS	Numero di LED	3
Modalità giorno / notte	Colore	IR ON/Off	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 8 zone	Smart IR	Sí
Specchio	On / Off	AMBIENTE	
DISTANZA DORI		Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Rivelare (Lente aperta)	47 m	Grado di protezione	IP67
Rivelare (Lente chiusa)	156 m	Antivandalismo	IK10
Osservare (Lente aperta)	19 m	Uso	Interno / Esterno
Osservare (Lente chiusa)	61 m	Umidità massima	95%
Riconoscere (Lente aperta)	10 m	MATERIALE E DIMENSIONI	
Riconoscere (Lente chiusa)	31 m	Dimensioni	100 x 126 (Ø) mm
Identificare (Lente aperta)	5 m		Metallo
Identificare (Lente chiusa)	16	Peso neto	630 g
LENTE		Peso con confezione	870 g
Tipo lente	Zoom ottico	ASSI	
Distanzia focale	2.7 mm ~ 12 mm	Movimento	3-Axis
Apertura massima del diaframma	F/1.6	MOMITTELLO	J-AXIS
Angolo di visione	28.3° ~ 98.2°	AUDIO(TELECAMERE)	
Distanza minima di messa a fuoco	800mm	Microfono incorporato	Si
ALIMENTAZIONE CONSUMO			
modo dell'alimentazione elettrica	DC		
Tensione	12V		
Consumo (w)	4.1W		

technical datasheet

Amperaggio 340mA

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	LITE
Tecnología	HD-CVI
Tipo di telecamera	Minidome

