# technical datasheet

## **∆**-CCTV



# Switch extender poe A-EXTENDER-0604POE+-60-G

### PORTE ETHERNET

Porte POE	4
Puertos Uplink	1
Porta in fibra	1 x 1000
Velocità porte POE	10 / 100 / 1000
Velocità porte uplink	10/100/1000
Numero di porte Ethernet	6

ALIMENTAZIONE CONSUMO	
modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	48V ~ 52V
Alimentazione PoE	Sí
Consumo massimo per porta (PoE)	Puertos 1 , 2 , 3 ≤ 30W , Puerto 4 ≤ 60W
Consumo massimo totale (PoE)	60W

## MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	130 x 65 x 31 mm
Materiale	Metallo
Peso neto	200 g
Peso con confezione	240 g
NET STANDARD	
IEEE802,3af	Si
IEEE802,3at	Si
IEEE802.3bt	Sì

### **AMBIENTE**

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%
Protección contra rayos	6KV

## **CARATTERISTAS (SWITCH)**

Frequenza dati supportata	12 Gbps
Massima distanza di trasmissione	130 m
Controllo del flusso	Full Duplex
PoE Watchdog	Sì

### INFORMAZIONI GENERALI

