

Milesight



Registratore ip per 64 canali e 12 mpx di risoluzione

MS-N8064-G

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

Oggetto abbandonato	Sí
Oggetto perso	Sí
attraversamento di linee	Sí
Riconoscimento facciale	Sí
Contapersone	Sí
VCA	Sí
Classificazione veicolo / umano	Se
Rilevazione del movimento	Se
Video Tamper	Si
Rilevazione di bighellonare	Si
ANPR	Si

REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	12 Mpx
Larghezza di banda di ingresso	320Mbps
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Modalità di registrazione	Continuo / Evento (rilevamento movimento, allarme, VCA, analisi intelligente)
Compressione audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Frequenza di campionamento audio	8KHz / 16KHz
Risoluzioni	12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF
ANR (registrazione ridondante in SD)	Se
La larghezza di banda in uscita	256Mbps

STORAGE

Numero di hard disk supportati	8
Dimensione massima del hard disk (unità)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Scrivania / Rack
Dimensioni	440 x 420 x 88.2 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	6000 g
Peso con confezione	9100 g
Telaio	2U

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	16
USB 2.0	2
USB 3.0	1
RS232	1
RS485	2
Uscita allarme	4

USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	2
Numero di uscite VGA	2
Risoluzione HDMI	4K / 1080P
Resolución VGA	1080P

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	100V ~ 240V
Consumo (w)	35W

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	4K PRO Series
Tecnología	IP

VIDEO

Canali IP	64
Risoluzione telecamere IP	12 Megapíxeles

eSata	Sì
Raid	0 / 1 / 5 / 6 / 10

CARATTERISTICHE DI RETE

Numero di porte RJ45	2
Velocità RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
ONVIF	Sì
Software	Milesight CMS

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

AUDIO

Ingressi audio	1
Uscite Audio	2

