

## Switch 5 porte con 4 porte PoE DS-3E1105P-EI



### GESTIÓN REMOTA

|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| P2P                                     | <b>Sì</b>                                          |
| Software                                | <b>Hik Pro Connect / IVSM4200</b>                  |
| Reiniciar switch                        | <b>Sì</b>                                          |
| Reinicio de puerto PoE                  | <b>Sì</b>                                          |
| Activación de modo extendido            | <b>Sì, de forma independiente por puerto</b>       |
| Modificación de la velocidad del puerto | <b>Sì</b>                                          |
| Consumo de potencia real                | <b>Sì, total y por puerto</b>                      |
| Histórico de pico máximo de consumo     | <b>Sì (fino a 7 giorni)</b>                        |
| Información de tráfico a tiempo real    | <b>Sì, por puerto</b>                              |
| Información del dispositivo conectado   | <b>Sì para equipos Hikvision (IP, modelo y SN)</b> |
| Diagrama de topología automático        | <b>Sì, para dispositivos Hikvision conectados</b>  |

### CARATTERISTAS (SWITCH)

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Frequenza dati supportata                  | <b>10 Gbps</b>   |
| Velocità di reindirizzamento del pacchetto | <b>7.44 Mpps</b> |
| VLAN                                       | <b>802.1Q</b>    |
| DHCP                                       | <b>Sì</b>        |
| Massima distanza di trasmissione           | <b>300 m</b>     |
| Memoria Buffer                             | <b>1 Mb</b>      |
| Porta specchio                             | <b>Sì</b>        |
| PoE Watchdog                               | <b>Sì</b>        |

### MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Installazione       | <b>Desktop / parete</b>       |
| Dimensioni          | <b>121.1 x 83.1 x 27.6 mm</b> |
| Materiale           | <b>Metallo</b>                |
| Peso netto          | <b>200 g</b>                  |
| Peso con confezione | <b>750 g</b>                  |

### NET STANDARD

|             |           |
|-------------|-----------|
| IEEE802,3af | <b>Sì</b> |
| IEEE802,3at | <b>Sì</b> |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>     |
| Tensione                          | <b>54V</b>    |
| Consumo (w)                       | <b>65W</b>    |
| Amperaggio                        | <b>1200mA</b> |
| Consumo in standby                | <b>≤ 0.9W</b> |
| Consumo massimo per porta (PoE)   | <b>30W</b>    |
| Consumo massimo totale (PoE)      | <b>60W</b>    |

### PORTE ETHERNET

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Porte POE                | <b>4</b>                                     |
| Puertos Uplink           | <b>1</b>                                     |
| Velocità porte POE       | <b>10 / 100</b>                              |
| Velocità porte uplink    | <b>10 / 100</b>                              |
| Numero di porte Ethernet | <b>5</b>                                     |
| Puertos PoE prioritarios | <b>2 (priorizados en caso de congestión)</b> |

### AMBIENTE

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>0 °C ~ 40 °C</b> |
| Uso                      | <b>Interno</b>      |
| Umidità massima          | <b>95%</b>          |
| Protección contra rayos  | <b>6KV</b>          |

### SISTEMA (SWITCH)

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Tabella degli indirizzi MAC | <b>2K</b> |
|-----------------------------|-----------|

