

Switch 9 porte con 8 porte PoE

DS-3E1309P-EI



GESTIÓN REMOTA

P2P	Sì
Software	Hik Pro Connect / IVSM4200
Reiniciar switch	Sì
Reinicio de puerto PoE	Sì
Activación de modo extendido	Sì, de forma independiente por puerto
Modificación de la velocidad del puerto	Sì
Consumo de potencia real	Sì, total y por puerto
Histórico de pico máximo de consumo	Sì (fino a 7 giorni)
Información de tráfico a tiempo real	Sì, por puerto
Información del dispositivo conectado	Sì para equipos Hikvision (IP, modelo y SN)
Diagrama de topología automático	Sì, para dispositivos Hikvision conectados

PORTE ETHERNET

Porte POE	8
Puertos Uplink	1
Velocità porte POE	10 / 100
Velocità porte uplink	10/100/1000
Numero di porte Ethernet	9
Puertos PoE prioritarios	2 (priorizados en caso de congestión)

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	0 °C ~ 40 °C
Uso	Interno
Umidità massima	95%
Protección contra rayos	6KV

NET STANDARD

IEEE802,3af	Sì
IEEE802,3at	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	48V
Consumo (w)	120W
Amperaggio	2500mA
Consumo massimo per porta (PoE)	30W
Consumo massimo totale (PoE)	110W

CARATTERISTAS (SWITCH)

Frequenza dati supportata	3.6 Gbps
Velocità di reindirizzamento del pacchetto	2.6784 Mpps
Massima distanza di trasmissione	300 m
Memoria Buffer	4 Mb
PoE Watchdog	Sì

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	170 x 93.1 x 27.6 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	350 g
Peso con confezione	1090 g

SISTEMA (SWITCH)

Tabella degli indirizzi MAC	16K
-----------------------------	------------

