technical datasheet





Telecamera bullet ip da 8 megapíxeles e ottica fissa

HWI-B480H

VIDEO (TELECAMERE) Video			1 B3 / = / B0 / / B0 0 0
resolution	8 Megapixel	Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Sí	ONVIF	Sì, digitare S
HLC	Sí	Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
3D-NR	Sí	Protezione password	Sí
AGC	Sí	Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
AWB	Sí	Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect
WDR	WDR (120 dB)	Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Immagini al secondo	12.5fps@4K	Vista in diretta simultane	a Fino a 6 canali
Uscita video	RJ45	Filtro indirizzo IP	Sí
Modalità	Automatico / Manuale	ALIMENTAZIONE CONSUMO	
giorno / notte Privacy mask	Fino a 4 zone	modo dell'alimentazione	elettrica DC
Tipo di codice	CBR / VBR	Tensione	12V
Bit rate	32Kbps ~ 16Mbps	Consumo (w)	6W
	H.265+ / H.265 / H.264	Amperaggio	500mA
	Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx	Alimentazione PoE	Sí
/10	080P / 720P (1 ~ 25fps)	Tipo PoE	PoE 802.3af
-	/ 640 x 360 (1 ~ 25fps)	LENTE	
Filigrana	Sí	Tipo lente	Fissa
Anti sfarfallio	Sí	Distanzia focale	4 mm
Specchio	On / Off	Apertura massima del dia	aframma F/2.0
IMMAGINE		Angolo di visione	86°
Sensore	CMOS ®	Filto IR	Sí
Risoluzione del sensore	3840 x 2160	ANADIENTE	
Dimensione del sensore	1/2.8'	AMBIENTE	70.95 60.95
Velocità dell'otturatore elettronic	0 1/3 ~ 1/100000s	Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Illuminazione minima	0.01Lux	Grado di protezione	IP67
Rapporto S / N	Más de 52dB	Uso	Interno / Esterno
VISIONE NOTTURNA		Umidità massima	95%
Distanza di visione notturna	50 m	INFORMAZIONI GENERA	LI
Tipo di visione notturna	IR	Serie	HiWatch
	Automatico / Manuale	Tecnología	IP
EXIR	Si	Tipo di telecamera	Bullet

ANALISI VIDEO

technical datasheet

Lunghezza d'onda	850 nm
DISTANZA DORI	
Rilevare	107 m
Osservare	42 m
Riconoscere	21 m
Identificare	11 m

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	206.6 x 83.7 x 80.7 mm
Materiale	Metallo e plastica
Peso neto	375 g
Peso con confezione	510 g
Δςςι	

3-Axis
3-/



