

HIKVISION®

Registratore ip per 64 canali e
32 mpx di risoluzione

DS-7764NI-M4



USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	2
Numero di uscite VGA	1
Numero di uscite BNC	1
Risoluzione HDMI	HDMI1: 8K / HDMI2: 4K
Resolución VGA	1080P
Risoluzione BNC	704 x 576
Segnali video indipendenti	Sí

CARATTERISTICHE DI RETE

Numero di porte RJ45	2
Velocità RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Numero massimo di utenti	128
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Visione remoto	Browser Web / App per smartphone e software Hik-Connect.
Software	IVMS
App	Hik-Connect

REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	32 Mpx
Larghezza di banda di ingresso	400Mbps
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2
Risoluzioni	32Mpx / 24Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
La larghezza di banda in uscita	400Mbps

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	16
USB 2.0	2
USB 3.0	1
RS232	1
RS485	2
Uscita allarme	9

STORAGE

Numero di hard disk supportati	4
Dimensione massima del hard disk (unità)	16 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"
eSata	Sí

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	100V ~ 240V
Consumo (w)	15W

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	445 x 400 x 75 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	5000 g

AUDIO

Ingressi audio	1
Uscite Audio	1

VIDEO

Canali IP	64
-----------	-----------

Umidità massima	90%
-----------------	------------

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	ULTRA
-------	--------------

Tecnología	IP
------------	-----------

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

POS	Sí
-----	-----------

VCA	Sí
-----	-----------

RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

Riproduzione sincronizzata	16
----------------------------	-----------