



UPS 2000va / 1800w

PH9320



ALIMENTAZIONE CONSUMO

Modello di batteria	4 x 12V 9Ah
Indicatore della batteria	Sì
Número de salidas	6 ICE C14
Tiempo de recarga	4 ore al 90% della capacità
Potencia	2000VA / 1800W
Tensión entrada	150V ~ 300V AC / 45Hz ~ 65Hz
Tensione di uscita	200V / 208V / 220V / 230V / 240V AC / Onda sinusoidal pura
Voltaje y corriente de carga	54.8V DC / 1A

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	Sì
Protección contra interrupciones y anomalías	Sì
Schermo	Sì, LCD
Online	Sì
Monofásico	Sì
Compatibilità con bancos de baterías	Sì
Protección RJ45	1 entrada / 1 salida
Software de gestión	Viewpower

INGRESSI/USCITE

RS232	1
USB tipo B	1
Ranura SNMP	Sì, tarjeta opcional

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Scrivania / Rack
Dimensioni	510 x 438 x 88 mm
Peso netto	19000 g
Telaio	2U

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	0 °C ~ 40 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

