



## Telecamera fisheye ip da 5 megapixel e ottica fissa

### DS-2CD2955G0-ISU

#### VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	<b>5 Megapixel</b>
BLC	<b>Sí</b>
3D-NR	<b>Sí</b>
AGC	<b>Sí</b>
AWB	<b>Sí</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Immagini al secondo	<b>25fps</b>
Uscita video	<b>RJ45</b>
Modalità giorno / notte	<b>Automatico / Manuale</b>
Bit rate	<b>32Kbps ~ 16Mbps</b>
Compressione	<b>H.265+ / H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>5Mpx / 3Mpx / 1.3Mpx (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>640 × 480 (1 ~ 25fps)</b>
Anti sfarfallio	<b>Sí</b>
Specchio	<b>On / Off</b>

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>6W</b>
Amperaggio	<b>500mA</b>
Alimentazione PoE	<b>Sí</b>
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>
Uscita di alimentazione	<b>112V / 100mA</b>

#### IMMAGINE

Sensore	<b>CMOS ®</b>
Risoluzione del sensore	<b>2560 x 1920</b>
Dimensione del sensore	<b>1/2.7"</b>
Velocità dell'otturatore elettronico	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Illuminazione minima	<b>0.018Lux</b>

#### ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	<b>Rilevamento attraversamento linea/area</b>
---------------------	---

#### CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Sí, tipo S, G e T</b>
Numero massimo di utenti	<b>Fino a 32 utenti</b>
Protezione password	<b>Sí</b>
Browser Web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software di gestione	<b>iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central</b>
Dispositivi mobili	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Vista in diretta simultanea	<b>Fino a 6 canali</b>
Filtro indirizzo IP	<b>Sí</b>

#### AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	<b>Sí</b>
Ingresso audio	<b>1 Ingresso</b>
Compressione audio	<b>G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM</b>
Filtro rumore	<b>SI</b>
Frequenza di campionamento	<b>8kHz / 16kHz</b>
Bit rate	<b>64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (ACC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)</b>
Uscita audio	<b>1</b>

#### LENTE

Tipo lente	<b>Fissa</b>
Distanza focale	<b>1.05 mm</b>
Apertura massima del diaframma	<b>F/2.25</b>
Angolo di visione	<b>180°</b>
Filtro IR	<b>Sí</b>

#### DISTANZA DORI

Rilevare	<b>21 m</b>
Osservare	<b>8 m</b>
Riconoscere	<b>4 m</b>
Identificare	<b>2 m</b>
AMBIENTE	

# technical datasheet

Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevazione del movimento	Sí
Video Tamper	Sí
<b>INFORMAZIONI GENERALI</b>	
Serie	<b>PRO</b>
Tecnología	<b>IP</b>
Tipo di telecamera	<b>Fisheye</b>
<b>VISIONE NOTTURNA</b>	
Distanza di visione notturna	<b>8 m</b>
Tipo di visione notturna	<b>IR</b>
Lunghezza d'onda	<b>850 nm</b>
<b>STORAGE</b>	
scheda Micro SD	<b>Fino 256Gb</b>
Sistemi di stoccaggio	<b>NAS / FTP / Micro SD</b>
<b>SISTEMA (TELECAMERE)</b>	
pulsante reset	Sí

Temperatura di esercizio	<b>-10 °C ~ 50 °C</b>
Uso	<b>Interno</b>
Umidità massima	<b>95%</b>
<b>MATERIALE E DIMENSIONI</b>	
Dimensioni	<b>41.2 x 119.9 (Ø) mm</b>
Peso neto	<b>320 g</b>
Peso con confezione	<b>500 g</b>
<b>ASSI</b>	
Movimento	<b>Senza movimento</b>
<b>INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)</b>	
Allarme	<b>1 Ingresso / 1 Uscita</b>

