

**HIKVISION®**

Registratore ip per 8 canali e 32 mpx di risoluzione con 8 porte PoE

**DS-7608NI-M2/8P**

**CARATTERISTICHE DI RETE**

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Porte PoE                | <b>8</b>                                                        |
| Numero di porte RJ45     | <b>1</b>                                                        |
| Velocità RJ45            | <b>10 / 100 Mbps</b>                                            |
| Numero massimo di utenti | <b>128</b>                                                      |
| Dispositivi mobili       | <b>Android / IOS (Apple)</b>                                    |
| Visione remoto           | <b>Browser Web / App per smartphone e software Hik-Connect.</b> |
| Tipo PoE                 | <b>802.3at / af</b>                                             |
| Consumo PoE              | <b>120W</b>                                                     |
| Software                 | <b>IVMS</b>                                                     |
| App                      | <b>Hik-Connect</b>                                              |

**REGISTRAZIONE**

|                                      |                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risoluzione massima di registrazione | <b>32 Mpx</b>                                                                                                               |
| Larghezza di banda di ingresso       | <b>128Mbps</b>                                                                                                              |
| Compressione video                   | <b>H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</b>                                                                                      |
| Compressione audio                   | <b>G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2</b>                                                                        |
| Risoluzioni                          | <b>32Mpx / 24Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF</b> |
| La larghezza di banda in uscita      | <b>256Mbps</b>                                                                                                              |

**ALIMENTAZIONE CONSUMO**

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>AC</b>          |
| Tensione                          | <b>100V ~ 240V</b> |
| Consumo (w)                       | <b>15W</b>         |

**MATERIALE E DIMENSIONI**

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Dimensioni | <b>385 x 315 x 52 mm</b> |
| Materiale  | <b>Metallo</b>           |
| Peso netto | <b>3000 g</b>            |

**USCITA VIDEO**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Numero di uscita HDMI      | <b>1</b>     |
| Numero di uscite VGA       | <b>1</b>     |
| Risoluzione HDMI           | <b>8K</b>    |
| Resolución VGA             | <b>1080P</b> |
| Segnali video indipendenti | <b>Sí</b>    |

**INGRESSI/USCITE**

|                  |          |
|------------------|----------|
| Ingresso allarme | <b>4</b> |
| USB 2.0          | <b>1</b> |
| USB 3.0          | <b>1</b> |
| Uscita allarme   | <b>1</b> |

**AMBIENTE**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-10 °C ~ 55 °C</b> |
| Uso                      | <b>Interno</b>        |
| Umidità massima          | <b>90%</b>            |

**STORAGE**

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Numero di hard disk supportati           | <b>2</b>         |
| Dimensione massima del hard disk (unità) | <b>16 TB</b>     |
| Tipo HDD                                 | <b>3,5 SATA"</b> |

**AUDIO**

|                |          |
|----------------|----------|
| Ingressi audio | <b>1</b> |
| Uscite Audio   | <b>1</b> |

**VIDEO**

|           |          |
|-----------|----------|
| Canali IP | <b>8</b> |
|-----------|----------|

## INFORMAZIONI GENERALI

|            |     |
|------------|-----|
| Serie      | PRO |
| Tecnología | IP  |

## SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

|     |    |
|-----|----|
| POS | Sí |
| VCA | Sí |

## RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Riproduzione sincronizzata | 8 |
|----------------------------|---|