



**HIKVISION**  
accessories

## Lettori interno con carta rfid 125khz

**DS-K1108AE**

### MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Installazione       | <b>Parete</b>           |
| Dimensioni          | <b>123 x 88 x 21 mm</b> |
| Peso netto          | <b>180 g</b>            |
| Peso con confezione | <b>340 g</b>            |

### CARATTERISTICHE

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Controller integrato | <b>No</b> |
| Avviso sonoro        | <b>Sì</b> |
| Tamper               | <b>Sì</b> |
| DIP Switch           | <b>Sì</b> |

### AMBIENTE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-20 °C ~ 65 °C</b> |
| Uso                      | <b>Interno</b>        |
| Umidità massima          | <b>90%</b>            |

### COMUNICAZIONE

|      |                        |
|------|------------------------|
| Modo | <b>Wiegand / RS485</b> |
|------|------------------------|

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>  |
| Tensione                          | <b>12V</b> |
| Consumo (w)                       | <b>2W</b>  |

### IDENTIFICAZIONE

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Modo           | <b>Carta</b>       |
| Tipo di scheda | <b>RFID 125KHz</b> |

### INFORMAZIONI GENERALI

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Tipo di controllo | <b>Lettori</b> |
|-------------------|----------------|

