

**HIKVISION**  
HiWatch Series



## Telecamera bullet ip da 4 megapixel e ottica fissa

**HWI-B140HA-LU**

### VIDEO (TELECAMERE)

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Video resolution        | <b>4 Megapixel</b>                                 |
| BLC                     | <b>Sì</b>                                          |
| HLC                     | <b>Sì</b>                                          |
| 3D-NR                   | <b>Sì</b>                                          |
| AGC                     | <b>Sì</b>                                          |
| AWB                     | <b>Sì</b>                                          |
| WDR                     | <b>WDR (120 dB)</b>                                |
| Immagini al secondo     | <b>20fps</b>                                       |
| Uscita video            | <b>RJ45</b>                                        |
| Modalità giorno / notte | <b>Automatico</b>                                  |
| Privacy mask            | <b>Fino a 4 zone</b>                               |
| Tipo di codice          | <b>CBR / VBR</b>                                   |
| Bit rate                | <b>32Kbps ~ 8Mbps</b>                              |
| Compressione            | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                      |
| Main stream             | <b>4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b> |
| Sub stream              | <b>720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Filigrana               | <b>Sì</b>                                          |
| Specchio                | <b>On / Off</b>                                    |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>          |
| Tensione                          | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)                       | <b>5W</b>          |
| Amperaggio                        | <b>400mA</b>       |
| Alimentazione PoE                 | <b>Sì</b>          |
| Tipo PoE                          | <b>PoE 802.3af</b> |

### VISIONE NOTTURNA

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Distanza di visione notturna | <b>30 m</b>                       |
| Tipo di visione notturna     | <b>Dual light (IR+Luz blanca)</b> |
| Luce bianca                  | <b>Sì</b>                         |
| Lunghezza d'onda             | <b>850 nm</b>                     |

### CARATTERISTICHE DI RETE

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Connessione IP              | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                       | <b>Sì, tipo S e T</b>              |
| Numero massimo di utenti    | <b>Fino a 32 utenti</b>            |
| Protezione password         | <b>Sì</b>                          |
| Browser Web                 | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software di gestione        | <b>iVMS-4200 / Hik-Connect</b>     |
| Dispositivi mobili          | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Vista in diretta simultanea | <b>Fino a 6 canali</b>             |

### IMMAGINE

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Sensore                              | <b>CMOS ®</b>          |
| Risoluzione del sensore              | <b>2560 x 1440</b>     |
| Dimensione del sensore               | <b>1/3"</b>            |
| Velocità dell'otturatore elettronico | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
| Illuminazione minima                 | <b>0.005Lux</b>        |
| Rapporto S / N                       | <b>Más de 52dB</b>     |

### LENTE

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Tipo lente                     | <b>Fissa</b>  |
| Distanza focale                | <b>2.8 mm</b> |
| Apertura massima del diaframma | <b>F/1.6</b>  |
| Angolo di visione              | <b>98°</b>    |
| Filtro IR                      | <b>Sì</b>     |

### AMBIENTE

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>    |
| Grado di protezione      | <b>IP67</b>              |
| Uso                      | <b>Interno / Esterno</b> |
| Umidità massima          | <b>95%</b>               |

### DISTANZA DORI

|              |             |
|--------------|-------------|
| Rilevare     | <b>63 m</b> |
| Osservare    | <b>25 m</b> |
| Riconoscere  | <b>12 m</b> |
| Identificare | <b>6 m</b>  |

### INFORMAZIONI GENERALI

Smart Hybrid Light

**Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)**

## AUDIO(TELECAMERE)

|                            |                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Microfono incorporato      | <b>Sì</b>                                                                                                    |
| Compressione audio         | <b>G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM</b>                                              |
| Filtro rumore              | <b>SI</b>                                                                                                    |
| Frequenza di campionamento | <b>8kHz / 16kHz</b>                                                                                          |
| Bit rate                   | <b>64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)</b> |

## MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Dimensioni          | <b>184.1 x 69.1 x 66 mm</b> |
| Materiale           | <b>Metallo e plastica</b>   |
| Peso netto          | <b>270 g</b>                |
| Peso con confezione | <b>500 g</b>                |

## ANALISI VIDEO

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tipo di rilevamento             | <b>Rilevamento avanzato (classificazione persona/veicolo)</b> |
| Rilevazione del movimento       | <b>Sì</b>                                                     |
| Video Tamper                    | <b>Sì</b>                                                     |
| Classificazione veicolo / umano | <b>SI</b>                                                     |

## STORAGE

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Sistemi di stoccaggio | <b>FTP</b> |
|-----------------------|------------|

Serie

**HiWatch**

Tecnología

**IP**

Tipo di telecamera

**Bullet**

ASSI

Movimento

**3-Axis**

