

HIKVISION
HiWatch Series



Telecamera bullet ip da 8 megapíxeles e ottica fissa

HWI-B180HA-LU

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	8 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	12.5fps@4K
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4K / 6Mpx / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 12.5fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 12.5fps)
Filigrana	Sí
Specchio	On / Off

IMMAGINE

Sensore	CMOS®
Risoluzione del sensore	3840 x 2160
Dimensione del sensore	1/2.7"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.01Lux
Rapporto S / N	Más de 52dB

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Luce bianca	Sí
Lunghezza d'onda	850 nm

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S e T
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sí
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	5W
Amperaggio	400mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	113°
Filto IR	Sí

DISTANZA DORI

Rilevare	78 m
Osservare	31 m
Riconoscere	15 m
Identificare	8 m

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	184.1 x 69.1 x 66 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	270 g
Peso con confezione	500 g

INFORMAZIONI GENERALI

Smart Hybrid Light

Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sì
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM
Filtro rumore	SI
Frequenza di campionamento	8kHz / 16kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Rilevamento avanzato (classificazione persona/veicolo)
Rilevazione del movimento	Sì
Video Tamper	Sì
Classificazione veicolo / umano	SI

STORAGE

Sistemi di stoccaggio	FTP
-----------------------	------------

Serie

HiWatch

Tecnología

IP

Tipo di telecamera

Bullet

ASSI

Movimento

3-Axis

