

HIKVISION
HiWatch Series



Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica fissa

HWI-D140HA-LU

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	20fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sì
Specchio	On / Off

IMMAGINE

Sensore	CMOS®
Risoluzione del sensore	2560 x 1440
Dimensione del sensore	1/3"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.005Lux
Rapporto S / N	Más de 52dB

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Lunghezza d'onda	850 nm
Luce bianca	Sì

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S e T
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sì
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	6W
Amperaggio	500mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	98°
Filtro IR	Sì

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK08
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	97.6 x 121.5 (Ø) mm
Materiale	Metallo e plastica
Peso netto	550 g
Peso con confezione	810 g

technical datasheet

Smart Hybrid Light

Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato **Sì**

Compressione audio **G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM**

Filtro rumore **Sì**

Frequenza di campionamento **8kHz / 16kHz**

Bit rate **64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)**

DISTANZA DORI

Rilevare **63 m**

Osservare **25 m**

Riconoscere **12 m**

Identificare **6 m**

ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion **Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)**

Rilevazione del movimento **Sì**

Video Tamper **Sì**

Classificazione veicolo / umano **Sì**

STORAGE

Sistemi di stoccaggio **FTP**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie **HiWatch**

Tecnología **IP**

Tipo di telecamera **Minidome**

ASSI

Movimento **3-Axis**

