

MOVOK
ACCESSORIES



Balun video / alimentazione passivo 2 unità

VK-BALUN-4K-DC36

TRASMISSIONE

Distanza de transmisión HDCVI 720p	440 m
Distanza de transmisión HDCVI 1080p	250 m
Distanza de transmisión HDCVI 4K	200 m
Distanza de transmisión HDTVI 720p	250 m
Distanza de transmisión HDTVI 1080p	250 m
Distanza de transmisión HDTVI 4K	130 m
Distanza de transmisión AHD 720p	320 m
Distanza de transmisión AHD 1080p	250 m
Distanza de transmisión analógicas	400 m
Forma de conexión	BNC
Formatos compatibles	HDCVI / HDTVI / AHD / Analógico
Resolución	1 Mpx / 2 Mpx / 3 Mpx / 4 Mpx / 5 Mpx / 8 Mpx
Anti-interferencias	Piu di 60 dB
Distanza di trasmissione HDCVI 4Mpx	200 m
HDTVI 4Mpx distanza di trasmissione	180 m
Distanza di trasmissione AHD 4Mpx	200 m
Distanza de transmisión AHD 4K	150 m

VIDEO (BALUN)

Número de canales	1
Entrada	BNC Maschio
Salida	UTP

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Umidità massima	95%

PROTEZIONE

ESD Conector cable coaxial	2KV
ESD Conector cable UTP	2KV

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	72.6 x 42.5 x 24.5 mm
Materiale	Plastica ABS
Peso netto	70 g
Peso con confezione	100 g

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tipo	Passivo
Subtipo	Emettitore / ricevitore
Unità	2

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V / 36V

CARATTERISTICHE (BALUNS)

Categoria del cable	UTP categoria 5E / 6
Tipo	Video / Alimentazione

