technical datasheet





Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

IPC-HDW3441T-ZS-S2

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Sistema anti appannamento	Si
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	3Kbps ~ 8192Kbps
Compressione	H.265 / H.264
EIS	Sí
Main stream	4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sí
Specchio	On / Off
SSA	Si
AISSA	Sì

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S, G e T
Numero massimo di utenti	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sí
Conflitto di indirizzi IP	Sí
-	

Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Sí
Sí
Sí
Sì (4 aree)
Sí
Sí
Sì
Sì
Sì
perta) 64 m
iusa) 210 m
aperta) 26 m
chiusa) 84 m
te aperta) 13 m

INANACINIE

Riconoscere (Lente chiusa)

Identificare (Lente aperta)

Identificare (Lente chiusa)

Distanza di visione notturna

Tipo di visione notturna

IMMAGINE	
Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2688 x 1520
Dimensione del sensore	1/2.9'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
Rapporto S / N	Piu di 56dB
VISIONE NOTTURNA	

42 m

6 m 21 m

40 m IR

technical datasheet

Cybersecurity	Sì	Numero di LED
ALIMENTAZIONE CONSUMO		IR ON/Off
modo dell'alimentazione elettrica	DC	Starlight
Tensione	12V	AMBIENTE
Consumo (w)	4W	Temperatura di eser
Amperaggio	340mA	Grado di protezione
Alimentazione PoE	Sí	Uso
Тіро РоЕ	PoE 802.3af	Umidità massima
LENTE		INFORMAZIONI GEN
Tipo lente	Zoom ottico	Serie
Distanzia focale	2.7 mm ~ 13.5 mm	Tecnología
Apertura massima del diaframma	F/1.5	Tipo di telecamera
Angolo di visione	104° ~ 29°	AUDIO(TELECAMER
Distanza minima di messa a fuoco	800mm	Microfono
MATERIALE E DIMENSIONI		incorporato
		C
Dimensioni	108.3 x 122 (Ø) mm	Compressione audio
Dimensioni	108.3 x 122 (Ø) mm Metallo	ASSI
Dimensioni Materiale		
	Metallo	ASSI
Dimensioni Materiale Peso neto Peso con confezione	Metallo 720 g	ASSI
Dimensioni Materiale Peso neto Peso con confezione STORAGE	Metallo 720 g	ASSI
Dimensioni Materiale Peso neto Peso con confezione STORAGE scheda Micro SD	Metallo 720 g 860 g	ASSI
Dimensioni Materiale Peso neto Peso con confezione STORAGE scheda Micro SD	Metallo 720 g 860 g Fino 256Gb	ASSI
Dimensioni Materiale Peso neto Peso con confezione STORAGE scheda Micro SD Sistemi di stoccaggio Anomalia di memorizzazione	Metallo 720 g 860 g Fino 256Gb	ASSI
Dimensioni Materiale Peso neto Peso con confezione STORAGE scheda Micro SD Sistemi di stoccaggio	Metallo 720 g 860 g Fino 256Gb	ASSI

Numero di LED	2
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Starlight	Sí
AMBIENTE	
Temperatura di esercizi	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%
INFORMAZIONI GENER	RALI
Serie	Wiz Sense
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Minidome
AUDIO(TELECAMERE)	
Microfono incorporato	Sí
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM

3-Axis

