technical datasheet



VIDEO (TELECAMERE)

IMMAGINE

elettronico

Risoluzione del sensore

Dimensione del sensore

Velocità dell'otturatore

Sensore

MOVOK

Telecamera minidome ip da 5 megapixel e ottica zoom ottico

VK-IPC-D351-ZAS-I

VIDLO (ILLECAMERE)	
Video resolution	5 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (140 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Specchio	On / Off
CARATTERISTICHE DI RET	E
Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo G
Numero massimo di utent	i 20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	MOVOK (CMS)
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sí
Conflitto di indirizzi IP	Sí

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	61 m
Rivelare (Lente chiusa)	200 m
Osservare (Lente aperta)	24 m
Osservare (Lente chiusa)	79 m
Riconoscere (Lente aperta)	12 m
Riconoscere (Lente chiusa)	40 m
Identificare (Lente aperta)	6 m
Identificare (Lente chiusa)	20 m

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	umano/veicolo/veicolo non motorizzato in attraversamento linea/area
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevamento facciale	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sì
SMD	Sì

Analitica con classificazione

ALIMENTAZIONE CONSUMO

DC	modo dell'alimentazione elettrica
12V	Tensione
6.2W	Consumo (w)
520mA	Amperaggio
Sí	Alimentazione PoE
PoE 802.3af	Tipo PoE

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	50 m
Tipo di visione notturna	IR
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Starlight	Sí

LENTE

CMOS ®

1/2.7'

2880 x 1620

1/3 ~ 1/100000s

technical datasheet

Movimento

Color: 0.002Lux / B/W 0.0002Lu	Illuminazione minima
Piu di 56dl	Rapporto S / N
	AMBIENTE
-40 °C ~ 60 °	Temperatura di esercizio
IP6	Grado di protezione
IKI	Antivandalismo
Interno / Esterno	Uso
959	Umidità massima
	MATERIALE E DIMENSIONI
102 x 122 (Ø) mn	Dimensioni
Metall	Materiale
530	Peso neto
660	Peso con confezione
	STORAGE
Fino 256G	scheda Micro SD
FTP / Micro SI	Sistemi di stoccaggio
S	Anomalia di memorizzazione
	SISTEMA (TELECAMERE)
128 MI	Memoria RAM
256 MI	Memoria ROM

Tipo lente	Zoom ottico
Distanzia focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	108° ~ 33°
INFORMAZIONI GENERALI	
Serie	Serie 3
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Minidome
AUDIO(TELECAMERE)	
Microfono incorporato	Sí
Compressione audio G.	711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
ASSI	

3-Axis

