MOVOK

# Telecamera minidome ip da 5 megapixel e ottica fissa

## VK-IPC-T351-AS-I-B

### VIDEO (TELECAMERE)

| | |
|---|---|
| Video resolution | **5 Megapixel** |
| BLC | **Sí** |
| HLC | **Sí** |
| 3D-NR | **Sí** |
| AGC | **Sí** |
| AWB | **Sí** |
| WDR | **WDR (140 dB)** |
| Immagini al secondo | **25fps** |
| Uscita video | **RJ45** |
| Modalità giorno / notte | **Colore** |
| Privacy mask | **Fino a 4 zone** |
| Tipo di codice | **CBR / VBR** |
| Bit rate | **3Kbps ~ 20480Kbps** |
| Compressione | **H.265 / H.264** |
| Main stream | **5Mpx (1 ~ 25fps)** |
| Sub stream | **D1 (1 ~ 25fps)** |
| Sub stream 2 | **720P (1 ~ 25fps)** |
| Specchio | **On / Off** |

### ANALISI VIDEO

| | |
|---|---|
| Tipo di rilevamento | **Analitica con classificazione umano/veicolo/veicolo non motorizzato in attraversamento linea/area** |
| Funciones IA | **Conteo de personas, mapa de calor, detección facial** |
| Attraversamento della linea | **Sí** |
| Intrusione | **Sí** |
| Rilevamento facciale | **Sí** |
| Classificazione veicolo / umano | **Sì** |
| SMD | **Sì** |

### IMMAGINE

| | |
|---|---|
| Sensore | **CMOS ®** |
| Risoluzione del sensore | **2880 x 1620** |
| Dimensione del sensore | **1/2.7'** |

### CARATTERISTICHE DI RETE

| | |
|---|---|
| Connessione IP | **1 RJ45 (10M / 100M)** |
| ONVIF | **Sì, tipo G** |
| Numero massimo di utenti | **20 utenti** |
| Browser Web | **Explorer / Chrome / Firefox** |
| Software di gestione | **MOVOK (CMS)** |
| Dispositivi mobili | **Android / IOS (Apple)** |
| Disconnessione di rete | **Sí** |
| Conflitto di indirizzi IP | **Sí** |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

| | |
|---|---|
| modo dell'alimentazione elettrica | **DC** |
| Tensione | **12V** |
| Consumo (w) | **5.2W** |
| Amperaggio | **440mA** |
| Alimentazione PoE | **Sí** |
| Tipo PoE | **PoE 802.3af** |

### MATERIALE E DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni | **110 x 122 (Ø) mm** |
| Materiale | **Metallo** |
| Peso neto | **600 g** |
| Peso con confezione | **730 g** |
| Colore | **Nero** |

### AMBIENTE

| | |
|---|---|
| Temperatura di esercizio | **-40 °C ~ 60 °C** |
| Grado di protezione | **IP67** |
| Uso | **Interno / Esterno** |
| Umidità massima | **95%** |

### LENTE

| | |
|---|---|
| Tipo lente | **Fissa** |
| Distanzia focale | **2.8 mm** |
| Apertura massima del diaframma | **F/1.6** |
| Angolo di visione | **111°** |

### INFORMAZIONI GENERALI

# technical datasheet

| | |
|---|---|
| Velocità dell'otturatore elettronico | **1/3 ~ 1/100000s** |
| Illuminazione minima | **Color: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux** |
| Rapporto S / N | **Piu di 56dB** |

### VISIONE NOTTURNA

| | |
|---|---|
| Distanza di visione notturna | **40 m** |
| Tipo di visione notturna | **IR** |
| IR ON/Off | **Automatico / Manuale** |
| Starlight | **Sí** |

### DISTANZA DORI

| | |
|---|---|
| Rilevare | **60** |
| Osservare | **24 m** |
| Riconoscere | **12 m** |
| Identificare | **6 m** |

### STORAGE

| | |
|---|---|
| scheda Micro SD | **Fino 256Gb** |
| Sistemi di stoccaggio | **FTP / Micro SD** |
| Anomalia di memorizzazione | **Sí** |

### SISTEMA (TELECAMERE)

| | |
|---|---|
| Memoria RAM | **128 MB** |
| Memoria ROM | **256 MB** |

| | |
|---|---|
| Serie | **Serie 3** |
| Tecnología | **IP** |
| Tipo di telecamera | **Minidome** |

### AUDIO(TELECAMERE)

| | |
|---|---|
| Microfono incorporato | **Sí** |
| Compressione audio | **G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF** |

### ASSI

| | |
|---|---|
| Movimento | **3-Axis** |