



MOVOK

Telecamera minidome ip da 5 megapixel e ottica zoom ottico

VK-IPC-T351-ZAS-I

VIDEO (TELECAMERE)

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Video resolution | 5 Megapixel |
| BLC | Sì |
| HLC | Sì |
| 3D-NR | Sì |
| AGC | Sì |
| AWB | Sì |
| WDR | WDR (140 dB) |
| Immagini al secondo | 25fps |
| Uscita video | RJ45 |
| Modalità giorno / notte | Colore |
| Privacy mask | Fino a 4 zone |
| Tipo di codice | CBR / VBR |
| Bit rate | 3Kbps ~ 20480Kbps |
| Compressione | H.265 / H.264 |
| Main stream | 5Mpx (1 ~ 25fps) |
| Sub stream | D1 (1 ~ 25fps) |
| Sub stream 2 | 720P (1 ~ 25fps) |
| Specchio | On / Off |

CARATTERISTICHE DI RETE

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Connessione IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Sì, tipo G |
| Numero massimo di utenti | 20 utenti |
| Browser Web | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software di gestione | MOVOK (CMS) |
| Dispositivi mobili | Android / IOS (Apple) |
| Disconnessione di rete | Sì |
| Conflitto di indirizzi IP | Sì |

IMMAGINE

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Sensore | CMOS ® |
| Risoluzione del sensore | 2880 x 1620 |
| Dimensione del sensore | 1/2.7" |
| Velocità dell'otturatore elettronico | 1/3 ~ 1/100000s |

DISTANZA DORI

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Rivelare (Lente aperta) | 61 m |
| Rivelare (Lente chiusa) | 200 m |
| Osservare (Lente aperta) | 24 m |
| Osservare (Lente chiusa) | 79 m |
| Riconoscere (Lente aperta) | 12 m |
| Riconoscere (Lente chiusa) | 40 m |
| Identificare (Lente aperta) | 6 m |
| Identificare (Lente chiusa) | 20 m |

ANALISI VIDEO

| Tipo di rilevamento | Analitica con classificazione umano/veicolo/veicolo non motorizzato in attraversamento linea/area |
|---------------------------------|--|
| Funciones IA | Conteo de personas, mapa de calor, detección facial |
| Attraversamento della linea | Sì |
| Intrusione | Sì |
| Rilevamento facciale | Sì |
| Classificazione veicolo / umano | Sì |
| SMD | Sì |

ALIMENTAZIONE CONSUMO

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | DC |
| Tensione | 12V |
| Consumo (w) | 6.2W |
| Amperaggio | 520mA |
| Alimentazione PoE | Sì |
| Tipo PoE | PoE 802.3af |

LENTE

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo lente | Zoom ottico |
| Distanza focale | 2.7 mm ~ 13.5 mm |
| Apertura massima del diaframma | F/1.6 |
| Angolo di visione | 108° ~ 33° |

MATERIALE E DIMENSIONI

technical datasheet

| | |
|----------------------|---|
| Illuminazione minima | Color: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux |
| Rapporto S / N | Piu di 56dB |

VISIONE NOTTURNA

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Distanza di visione notturna | 40 m |
| Tipo di visione notturna | IR |
| IR ON/Off | Automatico / Manuale |
| Starlight | Sí |

AMBIENTE

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura di esercizio | -40 °C ~ 60 °C |
| Grado di protezione | IP67 |
| Uso | Interno / Esterno |
| Umidità massima | 95% |

STORAGE

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| scheda Micro SD | Fino 256Gb |
| Sistemi di stoccaggio | FTP / Micro SD |
| Anomalia di memorizzazione | Sí |

SISTEMA (TELECAMERE)

| | |
|-------------|---------------|
| Memoria RAM | 128 MB |
| Memoria ROM | 256 MB |

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Dimensioni | 110 x 122 (Ø) mm |
| Materiale | Metallo |
| Peso netto | 630 g |
| Peso con confezione | 770 g |

INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|--------------------|-----------------|
| Serie | Serie 3 |
| Tecnología | IP |
| Tipo di telecamera | Minidome |

AUDIO(TELECAMERE)

| | |
|-----------------------|---|
| Microfono incorporato | Sí |
| Compressione audio | G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF |

ASSI

| | |
|-----------|---------------|
| Movimento | 3-Axis |
|-----------|---------------|

