technical datasheet

Milesight



ALIMENTAZIONE CONSUMO

Telecamera bullet ip da 8 megapíxeles e ottica zoom ottico

MS-C8164-FPE

VIDEO (TELECA	MERE)	ANALISI VIDEO	
Video	8 Megapixel	Tipo di	Analitico con classificazione
resolution		rilevamento	uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
BLC	Sí	Eunciones IA	Conteo de personas, mapa de calor,
HLC	Sí		detección facial con metadatos
3D-NR	Sí	Attraversamento della linea	Sí
AGC	Sí	Rilevamento	Sí
AWB	Sí	facciale	31
WDR	WDR (120 dB)	Rilevazione del movimento	Sí
Immagini al secondo	25fps	Oggetto abbandonato	Sí
Uscita video	RJ45	Oggetto perso	Sí
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale	Video Tamper	Sí
Privacy mask	Fino a 8 zone	Contapersone	Sí
Sistema anti		Rilevazione di	Sí
appannamento	Si	bighellonare	<u> </u>
Tipo di codice	CBR / VBR	Classificazione veicolo / umano	Sì
Bit rate	16Kbps ~ 16Mbps		
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264	IMMAGINE	CMOS @
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx /	Sensore	CMOS ®
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~	Risoluzione del s	sensore 3840 x 2160
	25fps) 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 /	Dimensione del	sensore 1/2.8'
Sub stream	352 x 288 / 320 x 240 (1 ~ 25fps)	Velocità dell'ottu	uratore elettronico ls to 1/100,000s
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)	Illuminazione m	
Filigrana	Sí	Rapporto S / N	Più di 55 dB
Anti sfarfallio	Sí	LENTE	
DISTANZA DOR		Tipo lente	Zoom ottico
Rivelare (Lente		Distanzia focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Rivelare (Lente		Apertura massir	na del diaframma F/1.4
	<u> </u>	Angolo di visione	e 107° ~ 33°
Osservare (Lent Osservare (Lent		Messa a fuoco a	utomatica Si
Riconoscere (Le	<u> </u>	CARATTERISTIC	HE DI RETE
Riconoscere (Le		Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
		ONVIF	Sì, tipo S, G, T e Q
20		Software di gest	
Identificare (Lente chiusa) 27 m		Filtro indirizzo IF	
ALIMENTAZIONE CONSLIMO		1 11010 11 1011 1220 IF	51

technical datasheet

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	9W
Amperaggio	750mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af
AMBIENTE	

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	AI PRO Camera Series
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

AUDIO(TELECAMERE)

Compressione audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Frequenza di	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz
campionamento	48 kHz
Bit rate	16 Kbps ~ 256 Kbps

ASSI

Disconnessione di rete	Sí

MATERIALE E DIMENSIONI

239.5 x 76 (Ø) mm
Metallo
825 g
1070 g

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	50 m
Tipo di visione notturna	IR
Starlight	Sí

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	NAS / Micro SD / Registratore
ANR (registrazione	Sí

