

technical datasheet

Milesight



Telecamera bullet ip da 8 megapíxeles e ottica zoom ottico

MS-C8164-FPE

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	8 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 8 zone
Sistema anti appannamento	Sí
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	16Kbps ~ 16Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sí
Anti sfarfallio	Sí

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	83 m
Rivelare (Lente chiusa)	267 m
Osservare (Lente aperta)	37 m
Osservare (Lente chiusa)	106 m
Riconoscere (Lente aperta)	16
Riconoscere (Lente chiusa)	53 m
Identificare (Lente aperta)	8 m
Identificare (Lente chiusa)	27 m

IMMAGINE

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Funzioni di IA	Conteggio delle persone, mappa di calore, rilevamento facciale con metadati
Attraversamento della linea	Sí
Rilevamento facciale	Sí
Rilevazione del movimento	Sí
Oggetto abbandonato	Sí
Oggetto perso	Sí
Video Tamper	Sí
Contapersone	Sí
Rilevazione di bighellonare	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sí

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	9W
Amperaggio	750mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G, T e Q
Software di gestione	Milesight CMS

technical datasheet

Sensore	CMOS ®	
Risoluzione del sensore	3840 x 2160	
Dimensione del sensore	1/2.8'	
Velocità dell'otturatore elettronico	1s to 1/100,000s	
Illuminazione minima	0.012Lux	
Rapporto S / N	Più di 55 dB	
LENTE		
Tipo lente	Zoom ottico	
Distanza focale	2.7 mm ~ 13.5 mm	
Apertura massima del diaframma	F/1.4	
Angolo di visione	107° ~ 33°	
Messa a fuoco automatica	Si	
INFORMAZIONI GENERALI		
Serie	AI PRO Camera Series	
Tecnología	IP	
Tipo di telecamera	Bullet	
AUDIO(TELECAMERE)		
Compressione audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC	
Frequenza di campionamento	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz	
Bit rate	16 Kbps ~ 256 Kbps	
ASSI		
Movimento	3-Axis	
Filtro indirizzo IP		Si
Disconnessione di rete		Si
MATERIALE E DIMENSIONI		
Dimensioni	239.5 x 76 (Ø) mm	
Materiale		Metallo
Peso neto		825 g
Peso con confezione		1070 g
VISIONE NOTTURNA		
Distanza di visione notturna		50 m
Tipo di visione notturna		IR
Starlight		Si
STORAGE		
scheda Micro SD		Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio		NAS / Micro SD / Registratore
ANR (registrazione ridondante in SD)		Si

