



ANVIZ

Controllo di presenza interno con tastiera / carta rfid 125khz

C2C-PRO

INGRESSI/USCITE

USB 2.0	1
RS485	1
Pulsante di uscita	1
Relé NO/NC	1
Timbro	1

SISTEMA (CONTROLLO PRESENZA / ACCESI)

Processore principale	Linux
Memoria	512M DDR3 + 2GB Flash
Software	Anviz CrossChex
Server Web	Sì
CPU	Dual-Core 1GHz Processor

IDENTIFICAZIONE

Modo	Tastiera / Carta
Tipo di scheda	RFID 125KHz
Tempo di lettura delle schede	meno di 0,5 sec
Numero di Registri	100000

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	190 x 140 x 32 mm
Peso netto	350 g
Peso con confezione	860 g

COMUNICAZIONE

Wi-Fi	Sì
TCP/IP	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Amperaggio	1000mA
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

CARATTERISTICHE

Controller integrato	Sì
Indicatore LED	Sì
Schermo LCD	Sì, 3,5 TFT"

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tipo di controllo	Controllo di presenza
Compatibile con A-TIME	No

