

HIKVISION®



Registratore 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) per 8 canali e 8 mpx di risoluzione massima

IDS-7208HUHI-M2/S

REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	8 Mpx
Larghezza di banda di ingresso	128Mbps
Compressione video	H.265 / H.264
Risoluzione registrazione HDCVI	8 Megapixel (4K)
Risoluzione egistrazione HDTVI	8 Megapíxeles
Risoluzione registrazione AHD	8 Megapíxeles
Immagini al secondo Stream principale	4K (8fps) / 5Mpx (12fps) / 4Mpx (15fps) / 3Mpx (18fps) / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (25fps)
Immagini al secondo Flusso extra	WD1 / 4CIF / CIF (25fps)
Bit rate video	32 Kbps ~ 10 Mbps
Compressione audio	G.711U
Velocità audio bits	64Kbps per canale
Risoluzioni	4K / 5Mpx / 4Mpx / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF

VIDEO

Canali BNC	8
Canali IP	12, in sostituzione dei canali BNC
Telecamere IP accettate	8 telecamere BNC + 4 telecamere IP
Formati video	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Risoluzioni ammesse HDCVI	8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2 Mpx / 1Mpx
Risoluzioni ammesse HDTVI	8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Risoluzioni ammesse AHD	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Telecamere CVBS	Sí
Risoluzione telecamere IP	8 Megapíxeles

USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	1
Numero di uscite VGA	1
Numero di uscite BNC	1
Risoluzione HDMI	4K
Resolución VGA	1080P
Risoluzione BNC	704 x 576
Segnali video simili	HDMI e VGA

CARATTERISTICHE DI RETE

Numero di porte RJ45	1
Velocità RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Numero massimo di utenti	64
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sí
Software	IVMS
App	Hik-Connect

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	380 x 320 x 48 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	2000 g
Peso con confezione	2820 g

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

STORAGE

Numero di hard disk supportati	2
Dimensione massima del hard disk (unità)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

AUDIO

Ingressi audio	1
Uscite Audio	1

attraversamento di linee	Sì
Intrusione	Sì
Riconoscimento facciale	Sì
VCA	Sì
Rilevazione del movimento	Sì, 2.0 su tutti i canali analogici

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	15W

INGRESSI/USCITE

USB 2.0	1
USB 3.0	1
RS485	1

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Serie 7
Tecnología	5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)

PROTEZIONE PERIMETRALE

Numero di canali con analisi	4 canali
Tipo di identificazione	Riconoscimento secondario umano / veicolo per attraversamento di linee e intrusione

