HIKVISION accesories

Controllo degli accessi interno / esterno con tastiera / carta mifare / desfire 13.56mhz

DS-K1T502DBWX

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	**1**
RS485	**1**
Sensore porta	**1**
Pulsante di uscita	**1**
Ingresso di blocco	**1**
Uscita allarme	**1**

IDENTIFICAZIONE

Modo	**Tastiera / Carta**
Tipo di scheda	**MIFARE 13.56MHz**
Distanza di lettura massima	**3 cm**
Tempo di lettura delle schede	**menos de 1 s**
Numero di carte	**100000**
Numero di Registri	**300000**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-40 °C ~ 70 °C**
Grado di protezione	**IP65**
Antivandalismo	**IK09**
Uso	**Interno / Esterno**

CARATTERISTICHE

Controller integrato	**Sí**
Tamper	**Sí**
Micrófono integrato	**Sì**
Altoparlante integrato	**Sì**

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di controllo	**Controllo degli accessi**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC / AC**
Tensione	**12V / 24V**
Consumo (w)	**12W**
Amperaggio	**1000mA**

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	**Superficie**
Dimensioni	**177 x 81 x 26.1 mm**
Peso neto	**620 g**
Peso con confezione	**1030 g**

SISTEMA (CONTROLLO PRESENZA / ACCESI)

Processore principale	**Linux**
Memoria	**256 MB RAM / 4096 MB ROM**
CPU	**960 MHz**
Scheda SD	**Fino a 256 GB**

COMUNICAZIONE

Wi-Fi	**Sí**
Bluetooth	**Sì**
Modo	**Wiegand / RS485**