



Switch 28 porte con 24 porte PoE

DS-3E1326P-EI



GESTIÓN REMOTA

P2P	Si
Software	Hik Pro Connect / IVSM4200
Reiniciar switch	Si
Reinicio de puerto PoE	Si
Activación de modo extendido	Sí, de forma independiente por puerto
Modificación de la velocidad del puerto	Si
Consumo de potencia real	Sí, total y por puerto
Histórico de pico máximo de consumo	Si (fino a 7 giorni)
Información de tráfico a tiempo real	Sí, por puerto
Información del dispositivo conectado	Sí para equipos Hikvision (IP, modelo y SN)
Diagrama de topología automático	Sí, para dispositivos Hikvision conectados

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	100V ~ 240V
Consumo (w)	400W
Amperaggio	6600mA
Consumo in standby	30W
Consumo massimo per porta (PoE)	30W
Consumo massimo totale (PoE)	370W

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	0 °C ~ 45 °C
Uso	Interno
Umidità massima	95%
Protección contra rayos	6KV

NET STANDARD

IEEE802,3af	Si
IEEE802,3at	Si

PORTE ETHERNET

Porte POE	24
Puertos Uplink	2
Porta in fibra	2 x 1000
Velocità porte POE	10 / 100
Velocità porte uplink	10/100/1000
Numero di porte Ethernet	28
Puertos PoE prioritarios	1 - 8

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Rack
Dimensioni	440 x 220.8 x 44 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	2650 g
Peso con confezione	3470 g

CARATTERISTAS (SWITCH)

Frequenza dati supportata	14.8 Gbps
Velocità di reindirizzamento del pacchetto	11.01 Mpps
Massima distanza di trasmissione	300 m
Memoria Buffer	4 Mb

SISTEMA (SWITCH)

Tabella degli indirizzi MAC	16K
-----------------------------	------------

