

HIKVISION
accessories



Switch 52 porte con 48 porte
PoE

DS-3E1552P-SI

GESTIÓN REMOTA

P2P	Si
Software	Hik Pro Connect / IVSM4200
Reiniciar switch	Si
Reinicio de puerto PoE	Si
Activación de modo extendido	Sí, de forma independiente por puerto
Modificación de la velocidad del puerto	Si
Consumo de potencia real	Sí, total y por puerto
Histórico de pico máximo de consumo	Si (fino a 7 giorni)
Información de tráfico a tiempo real	Sí, por puerto
Información del dispositivo conectado	Sí para equipos Hikvision (IP, modelo y SN)
Diagrama de topología automático	Sí, para dispositivos Hikvision conectados

CARATTERISTAS (SWITCH)

SNMP	Si
Velocità di reindirizzamento del pacchetto	41.7 Mpps
VLAN	Si (max 4094 VLAN)
Massima distanza di trasmissione	300 m
Memoria Buffer	12 Mb
PoE Watchdog	Si
Spanning Tree	Si, STP / RSTP
QoS	Si
Port Aggregation	LACP / Static aggregation (max. 8 gruppi)

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Rack
Dimensioni	440 x 323.8 x 44 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	4300 g
Peso con confezione	4500 g

NET STANDARD

IEEE802,3af	Sí
IEEE802,3at	Sí

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	100V ~ 240V
Consumo (w)	500W
Amperaggio	5000mA
Consumo in standby	30W
Consumo massimo per porta (PoE)	30W
Consumo massimo totale (PoE)	470W

PORTE ETHERNET

Porte POE	48
Puertos Uplink	2
Porta in fibra	2 x 1000
Velocità porte POE	10 / 100 / 1000
Velocità porte uplink	10/100/1000
Numero di porte Ethernet	52

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	0 °C ~ 45 °C
Uso	Interno
Umidità massima	95%
Protección contra rayos	6KV

SISTEMA (SWITCH)

Tabella degli indirizzi MAC	16K
-----------------------------	------------

