

HIKVISION
 accessories


Switch 6 porte con 4 porte PoE

DS-3T1306P-SI/HS

GESTIONE REMOTA

P2P	Sì
Software	Hik Pro Connect / IVSM4200
Resettare switch	Sì
Reset della porta PoE	Sì
Attivazione della modalità estesa	Sì, in modo indipendente per porta
Modifica della velocità della porta	Sì
Consumo energetico effettivo	Sì, totale e per porto
Storico dei picchi massimi di consumo	Sì (fino a 7 giorni)
Informazioni sul traffico in tempo reale	Sì, per porto
Informazioni sul dispositivo collegato	Sì, per dispositivi Hikvision (IP, modello e SN)
Diagramma di topologia automatico	Sì, per dispositivi Hikvision collegati

CARATTERISTAS (SWITCH)

Frequenza dati supportata	14 Gbps
Velocità di reindirizzamento del pacchetto	10.42 Mpps
VLAN	Sì (max 4094 VLAN)
Massima distanza di trasmissione	300 m
Memoria Buffer	1 Mb
PoE Watchdog	Sì
QoS	Sì
Industriale	Sì

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Guida DIN / desktop
Dimensioni	158 x 101.2 x 31.6 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	390 g
Peso con confezione	960 g

NET STANDARD

IEEE802,3af	Sì
IEEE802,3at	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	48V
Consumo (w)	65W
Consumo in standby	5W
Consumo massimo per porta (PoE)	30W
Consumo massimo totale (PoE)	60W

PORTE ETHERNET

Porte POE	4
Puertos Uplink	1
Porta in fibra	1 x 1000
Velocità porte POE	10 / 100
Velocità porte uplink	10/100/1000
Numero di porte Ethernet	6

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 65 °C
Uso	Interno
Umidità massima	95%
Protección contra rayos	6KV

SISTEMA (SWITCH)

Tabella degli indirizzi MAC	2K
-----------------------------	-----------

