

HIKVISION
 accessories


Switch 18 porte con 16 porte PoE

DS-3E1518P-EI

GESTIONE REMOTA

P2P	Si
Software	Hik Pro Connect / IVSM4200
Resettare switch	Si
Reset della porta PoE	Si
Attivazione della modalità estesa	Sì, in modo indipendente per porta
Modifica della velocità della porta	Si
Consumo energetico effettivo	Sì, totale e per porto
Storico dei picchi massimi di consumo	Sì (fino a 7 giorni)
Informazioni sul traffico in tempo reale	Sì, per porto
Informazioni sul dispositivo collegato	Sì, per dispositivi Hikvision (IP, modello e SN)
Diagramma di topologia automatico	Sì, per dispositivi Hikvision collegati

CARATTERISTAS (SWITCH)

Frequenza dati supportata	56 Gbps
Velocità di reindirizzamento del pacchetto	41.7 Mpps
VLAN	Si (max 32 VLAN)
Massima distanza di trasmissione	300 m
Memoria Buffer	4.1 Mb
PoE Watchdog	Si
Spanning Tree	Sì, STP / RSTP
Port Aggregation	LACP / Static aggregation (max. 8 gruppi)

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Rack
Dimensioni	440 x 220.8 x 44 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	2800 g
Peso con confezione	3100 g

NET STANDARD

IEEE802,3af	Si
-------------	-----------

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	100V ~ 240V
Consumo (w)	250W
Amperaggio	4000mA
Consumo in standby	20W
Consumo massimo per porta (PoE)	30W
Consumo massimo totale (PoE)	230W

PORTE ETHERNET

Porte POE	16
Puertos Uplink	1
Porta in fibra	1 x 1000
Distanza di trasmissione	Fino a 300 m
Velocità porte POE	10 / 100 / 1000
Velocità porte uplink	10/100/1000
Numero di porte Ethernet	18

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	0 °C ~ 45 °C
Uso	Interno
Umidità massima	95%
Protección contra rayos	6KV

SISTEMA (SWITCH)

Tabella degli indirizzi MAC	8K
-----------------------------	-----------

IEEE802,3at

Si

