technical datasheet





Telecamera panoramica ip da 8 megapíxeles e ottica fissa

IPC-PDW3849-A180-AS-PV

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	2 x 4 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	20fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Sistema anti	Si
appannamento Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	6Kbps ~ 16384Kbps
Compressione	AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264
Main stream	4096 x 1860 (1 ~ 20fps)
Sub stream	1200 x 530 (1 ~ 20fps)
Sub stream 2	1920 x 860 (1 ~ 20fps)
Filigrana	Sí
E-PTZ	Sí
SSA	Si

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	25 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Numero di LED	2
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Starlight	Sí
Full Color	Sí
Luce bianca	2
Distanza luce bianca	20 m
Smart Dual Illumination	Sì

IMMAGINE

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Rilevamento avanzato (classificazione persona/veicolo)
Cambio di scena	Sí
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Rilevamento audio	Sí
Video Tamper	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sì
SMD 4.0	Sì
Quick Pick	Sì

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S, G e T
Numero massimo di utenti	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sí
Conflitto di indirizzi IP	Sí
Cybersecurity	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	8.7W
Amperaggio	730mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

AUDIO(TELECAMERE)

Ingresso audio	1 Ingresso
incorporato	31
Microtono	Cí

technical datasheet

Sí		Altoparlante	CMOS ®	ensore
/ C E331 / C E37 / C E36 /	C 2314 / C	incorporato	4096 x 1860	isoluzione del sensore
/ G.711U / G.723 / G.726 / PCM	dio G.711A/G	Compressione audio	2 x 1/2.7'	imensione del sensore
1		Uscita audio	1/3 ~ 1/100000s	elocità dell'otturatore lettronico
		AMBIENTE	0.005Lux / B/W:	uminazione minima Color:
-40 °C ~ 60 °C	sercizio	Temperatura di eserci:	0.0005Lux Piu di 56dB	apporta C / NI
IP67	ne	Grado di protezione	Plu di 56dB	apporto S / N
Interno / Esterno		Uso		ENTE
95%	à	Umidità massima	Fissa	po lente
	SENEDALI	INFORMAZIONI GENE	2.8 mm	vistanzia focale
Active Deterrence	JENERALI	Serie	F/1.4	pertura massima del diaframma
			180°	ngolo di visione
IP Minidome	2	Tecnología ————————————————————————————————————	800mm	istanza minima di messa a fuoco
Millidoffle	d	ripo di telecarriera		ISTANZA DORI
		STORAGE	50 m	ilevare
Fino 256Gb		scheda Micro SD	20 m	nievare Psservare
NAS / FTP / SFTP / Micro SD	ggio NAS	Sistemi di stoccaggio		
Sí		Anomalia di	10 m	iconoscere
31		memorizzazione	5 m	dentificare
		TIOC		IATERIALE E DIMENSIONI
Si		Sirena	35.2 x 122 (Ø) mm	vimensioni 13
Luce blu / rossa		Luce	Metallo	1ateriale
DE)	(TELECAMEDE)	INGRESSI/USCITE (TEL	990 g	eso neto
1 Ingresso / 1 Uscita	(TELECAMERE)	Allarme	1150 g	eso con confezione
				STEMA (TELECAMERE)
			1024 MB	1emoria RAM
			128 MB	lemoria ROM
				SSI
			3-Axis	lovimento