



Telecamera minidome ip da 5 megapixel e ottica fissa

IPC-HDW3549H-AS-PV-S5

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	5 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	20fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Sistema anti appannamento	Sì
Tipo di codice	CBR / VBR / ABR
Bit rate	3Kbps ~ 16384Kbps
Compressione	AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 20fps)
Sub stream	704 × 576
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sì
Specchio	On / Off
SSA	Sì
AI SSA	Sì

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Numero di LED	1
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Starlight	Sì
Full Color	Sì
Distanza luce bianca	30 m
Luce bianca	1
Smart Dual Illumination	Sì

ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
AcuPick	Sì
Cambio di scena	Sì
Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Rilevazione del movimento	Sì
Rilevamento audio	Sì
Video Tamper	Sì
Classificazione veicolo / umano	Sì
SMD 4.0	Sì

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S, G e T
Numero massimo di utenti	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sì
Conflitto di indirizzi IP	Sì
Cybersecurity	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	8.3W
Amperaggio	700mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sì
-----------------------	-----------

technical datasheet

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2960 x 1668
Dimensione del sensore	1/2.7"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/1000000s
Illuminazione minima	Color: 0.003Lux / B/W: 0.0003Lux
Rapporto S / N	Piu di 56dB

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.0
Angolo di visione	97°
Distanza minima di messa a fuoco	1500mm

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Minidome
Serie	Active Deterrence

SISTEMA (TELECAMERE)

Memoria RAM	1024 MB
Memoria ROM	256 MB

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	--------

Ingresso audio	1 Ingresso
Altoparlante incorporato	Sí
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Uscita audio	1

DISTANZA DORI

Rilevare	66 m
Osservare	26 m
Riconoscere	13 m
Identificare	7 m

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	110.9 x 122 (Ø) mm
Materiale	Metallo
Peso netto	750 g
Peso con confezione	920 g

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Anomalia di memorizzazione	Sí

TIOC

Sirena	Si
Luce	Luce blu / rossa

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	1 Ingresso / 1 Uscita
---------	-----------------------