technical datasheet



Memorie



Telecamera PT ip da 4 megapixel e ottica fissa

SD3A400-GN-A-PV

VIDEO (TELECAME	RE)	CARATTERISTICHE DI RETE	
Video	4 Megapixel	Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
resolution BLC	Sí	ONVIF	Sì, tipo S e T
HLC		Metodo di trasmissione	Unicast / Multicast
-		Numero massimo di	20 utenti
3D-NR	Sí	utenti Ev	plorer / Chrome / Firefox /
AGC	Sí	Browser Web	Safari
AWB	Sí	Software di gestione	DMSS
WDR	DWDR	Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Immagini al secondo	25fps	Disconnessione di rete	Sí
Uscita video	RJ45	Conflitto di indirizzi IP	Sí
Modalità giorno / notte	Colore	IMMAGINE	
Tipo di codice	CBR / VBR	Sensore	CMOS ®
	1.264: 2304Kbps ~ 8192Kbps / H.265:	Risoluzione del sensore	2560 x 1440
	768Kbps ~ 6912Kbps	Dimensione del sensore	1/3'
Compressione	H.265 / H.264 4Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~	Velocità dell'otturatore	1/3 ~ 1/100000s
Main stream	4Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)	elettronico	
Sub stream	D1 / CIF (1 ~ 25fps)	Illuminazione minima	Color: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux
VISIONE NOTTURN	IA	Rapporto S / N	Più di 55 dB
Distanza di visione		ALIMENTAZIONE CONSUMO	n
notturna	30 m	modo dell'alimentazione elettrica DC	
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)	Tensione 12V	
Numero di LED	2		
IR ON/Off	Sí	Consumo (w) 13W	
Full Color	Sí	Amperaggio 1500mA	
Luce bianca	2	Alimentazione PoE Sí	
Distanza luce		Tipo PoE	PoE 802.3af
bianca	30 m	LENTE	
Smart Dual Illumination	Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)	Tipo lente	Fissa
	mevamento di persone)	Distanzia focale	4 mm
PTZ	110 1 0 11 1 7 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Apertura massima del diafra	mma F/1.6
Gamma pan / tilt	Horizontal 355° / Vertical -15 ~ 90°	Angolo di visione	80.2°
Controllo della	Orizzontale 0.1°/s ~ 26°/s/	Distanza minima di messa a fuoco 300mm	
velocità manuale Velocidad entre	Verticale 0.1°/s ~ 17.5°/s Orizzontale 26°/s / Verticale	Distanza minilina un messa d	14000 300 111111
presets	17.5°/s	DISTANZA DORI	

300

Rilevare

55 m

technical datasheet

osizione dopo Ilimento elettrico	Ritorna alla posizione p del fallim		Osservare	22 m
Modalità di inattivit		reset	Riconoscere	11 m
100ailta di Mattivit	d P	reset	Identificare	5 m
ANALISI VIDEO				
ino di	Analitico con classificazione	della	AUDIO(TELECAMERE)
Tipo di rilevamento p	ersona in linea/attraversamer	nto di	Microfono	Sí
nevarriento		area	incorporato	
Attraversamento		Sí	Altoparlante	Sí
della linea			incorporato	0 == 1 1 0 == 1 1 0 == 0 1
Intrusione		Sí	Compressione audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MPEG2-Layer2 / PCM
Rilevazione del		Sí	audio	MPEG2-Layer2 / PCM
movimento			STORAGE	
Rilevamento		Sí	scheda Micro SD	Fino 256Gb
audio				FTD / Miara CD
Video Tamper		Sí	Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD
AMBIENTE			Anomalia di memoriz	zazione Sí
Temperatura di ese	rcizio -30 °C ~	60 °C	ASSI	
Grado di protezione	2	IP66	Movimento	2-Axis
Uso	Interno / Est	terno		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
Umidità massima		95%	al Albua Technology	
Protección contra r	ayos	2KV		
INFORMAZIONI GE				

LITE

PT

1070 g

1465 g

bianca

5s ~ 30s

Si

271.7 x 165.5 x 140 mm

Serie

Tecnología

Dimensioni

Peso neto

TIOC

Sirena

Luce

Tipo di telecamera

Peso con confezione

MATERIALE E DIMENSIONI

Intervallo di durata della sirena

