



## Registratore ip per 128 canali e 32 mpx di risoluzione

NVR608H-128-XI

### REGISTRAZIONE

|                                                               |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risoluzione massima di registrazione                          | 32 Mpx                                                                                            |
| Larghezza di banda di ingresso                                | 1280Mbps                                                                                          |
| Compressione video                                            | H.265 / H.264                                                                                     |
| Canali che supportano la massima risoluzione di registrazione | 2                                                                                                 |
| Modalità di registrazione                                     | Generale / rilevamento del movimento / intelligente / allarme                                     |
| Compressione audio                                            | G.711A / G.711U / G.726 / PCM                                                                     |
| Risoluzioni                                                   | 32Mpx / 24Mpx / 16Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 1.3Mpx / 720p / D1 / CIF |
| La larghezza di banda in uscita                               | 1024Mbps                                                                                          |

### CARATTERISTICHE DI RETE

|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Numero di porte RJ45 | 2                                                               |
| Velocità RJ45        | 10 / 100 / 1000 / 2500 Mbps                                     |
| Dispositivi mobili   | Android / IOS (Apple)                                           |
| ONVIF                | Sì                                                              |
| Visione remoto       | Browser Web (ActiveX) / App per smartphone / Software Smart PSS |
| Software             | SmartPSS                                                        |
| App                  | iDMSS / gDMSS                                                   |

### INGRESSI/USCITE

|                  |    |
|------------------|----|
| Ingresso allarme | 16 |
| USB 2.0          | 2  |
| USB 3.0          | 2  |
| RS232            | 1  |
| RS485            | 1  |
| Uscita allarme   | 8  |

### STORAGE

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Numero di hard disk supportati           | 8     |
| Dimensione massima del hard disk (unità) | 20 TB |

### MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Installazione       | Scrivania / Rack  |
| Dimensioni          | 440 x 455 x 95 mm |
| Materiale           | Metallo           |
| Peso netto          | 6900 g            |
| Peso con confezione | 9000 g            |
| Telaio              | 2U                |

### USCITA VIDEO

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Numero di uscita HDMI      | 4                                           |
| Numero di uscite VGA       | 2                                           |
| Risoluzione HDMI           | HDMI 1 / 2: 4K / HDMI 3: 8K / HDMI 4: 1080P |
| Resolución VGA             | 1080P                                       |
| Segnali video simili       | HDMI e VGA (configurabile)                  |
| Segnali video indipendenti | HDMI e VGA (configurabile)                  |

### METADATI

|                         |                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faccia                  | Sesso / età / occhiali / barba / maschera / espressione                                                                                    |
| Veicolo                 | Targa / colore della targa / modello del veicolo / logo del veicolo / decorazioni del veicolo / segnale di chiamata / cinture di sicurezza |
| Corpo umano             | Stile di abbigliamento / colore dell'abbigliamento / cappello / borsa / ombrello                                                           |
| Veicolo non motorizzato | Tipo / colore / casco / persone nel veicolo                                                                                                |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | AC          |
| Tensione                          | 100V ~ 240V |
| Consumo (w)                       | 18W         |

### RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Telecamere simultanee in riproduzione | 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 / 64             |
| Modalità di backup                    | Dispositivo USB / di rete / dispositivo eSATA |
| Riproduzione sincronizzata            | 16                                            |

# technical datasheet

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Tipo HDD | <b>3,5 SATA"</b>          |
| eSata    | <b>Sì</b>                 |
| Raid     | <b>0 / 1 / 5 / 6 / 10</b> |

## AMBIENTE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-10 °C ~ 55 °C</b> |
| Uso                      | <b>Interno</b>        |
| Umidità massima          | <b>93%</b>            |

## SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

|                                           |                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Riconoscimento facciale                   | <b>Sì, 8 canali, fino a 12 fotogrammi/sec.</b>      |
| SMD PLUS                                  | <b>Sì, 32 canali (classificazione uomo/veicolo)</b> |
| Acupick (ricerca intelligente di oggetti) | <b>Sì</b>                                           |

## INFORMAZIONI GENERALI

|            |                |
|------------|----------------|
| Serie      | <b>Serie 6</b> |
| Tecnología | <b>IP</b>      |

## SISTEMA (REGISTRATORI)

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Processore        | <b>Processore integrato di livello industriale</b> |
| Sistema operativo | <b>Embedded LINUX</b>                              |

## VIDEO

|           |            |
|-----------|------------|
| Canali IP | <b>128</b> |
|-----------|------------|

## RICONOSCIMENTO DEL VOLTO

|                                              |                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero di facce                              | <b>16 (video stream) / 32 (image stream) volti elaborati al secondo</b>                             |
| Numero di canali con riconoscimento facciale | <b>8 canali di riconoscimento facciale video / 32 canali di riconoscimento facciale fotografico</b> |
| Gestione del database                        | <b>Fino a 40 database con 300.000 volti in totale</b>                                               |

## AUDIO

|                |          |
|----------------|----------|
| Ingressi audio | <b>1</b> |
| Uscite Audio   | <b>2</b> |

## PROTEZIONE PERIMETRALE

|                              |                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero di canali con analisi | <b>32 canali / 10 regole IVS per ogni canale</b>                                           |
| Tipo di identificazione      | <b>Riconoscimento secondario umano / veicolo per attraversamento di linee e intrusione</b> |

