



Telecamera pt ip da 4 megapixel e ottica fissa

CS-H8C

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
3D-NR	Sì
WDR	DWDR
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Compressione	H.265 / H.264
Filigrana	Sì
Anti sfarfallio	Sì

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Numero di LED	2
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Luce bianca	2
Distanza luce bianca	30 m
Smart Dual Illumination	Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2560 x 1440
Dimensione del sensore	1/2.8"
Illuminazione minima	0.5Lux

WI-FI

Standard Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n
Gamma di frequenza	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Canale a banda larga	20 MHz
Velocità	11b: 11 Mbps / 11g: 54 Mbps / 11n: 72 Mbps

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	129 x 110 (Ø) mm
Peso netto	420 g
Peso con confezione	730 g

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	12W
Amperaggio	1000mA
Alimentador incluido	Sì

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	4 mm
Apertura massima del diaframma	F/2.0
Angolo di visione	89°
Filtro IR	Sì

DISTANZA DORI

Rilevare	66 m
Osservare	26 m
Riconoscere	13 m
Identificare	7 m

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 50 °C
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Rilevamento avanzato (classificazione delle persone)
Auto tracking	Sì
Rilevazione del movimento	Sì

INFORMAZIONI GENERALI

Tecnología	IP
Tipo di telecamera	PT

STORAGE

scheda Micro SD	Hasta 512Gb
Sistemi di stoccaggio	Micro SD / EZVIZ CloudPlay

ASSI

technical datasheet

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP **1 RJ45 (10M / 100M)**

Wi-Fi **Sì**

Protezione password **Sì**

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato **Sì**

Altoparlante incorporato **Sì**

TIOC

Sirena **Sì**

Luce **bianca**

PTZ

Gamma pan / tilt **Orizzontale 350° / Verticale 80°**

Movimento

2-Axis

SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset

Sì

