



●detnov

Sensore di fumo ottico-termico

**DOTD-230**

## AMBIENTE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-10 °C ~ 70 °C</b> |
| Grado di protezione      | <b>IP20</b>           |
| Uso                      | <b>Interno</b>        |
| Umidità massima          | <b>95%</b>            |

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>       |
| Tensione                          | <b>9V ~ 38V</b> |
| Consumo di allarme                | <b>100mA</b>    |

## INFORMAZIONI GENERALI

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Tecnología | <b>Convencional</b>                   |
| Tipo       | <b>Sensore di fumo ottico-termico</b> |

## CERTIFICAZIONE

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Normativa | <b>EN54-5 / EN54-7</b> |
|-----------|------------------------|

## MATERIALE E DIMENSIONI

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Dimensioni | <b>48 x 102 (Ø) mm</b> |
| Materiale  | <b>Plastica ABS</b>    |
| Peso netto | <b>100 g</b>           |

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Indicatori LED                | <b>1</b>   |
| Attivazione della temperatura | <b>58°</b> |

## CONEXIONES (INCENDIO)

|      |                    |
|------|--------------------|
| Cavo | <b>2 x 1.5 mm2</b> |
|------|--------------------|

