technical datasheet





Switch 6 porte con 4 porte PoE VK-SWITCH-0604POE-65-LONG

PORTE ETHERNET

Porte POE	4
Puertos Uplink	2
Distanza di trasmissione	Porte 1 e 2: 800 m (10Mbps) / Porte 3, 4, 5, 6: 100 m
Velocità porte POE	10 / 100
Velocità porte uplink	10 / 100
Numero di porte Ethernet	6

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC	
Tensione	100V ~ 240V	
Consumo acceso	65W	
Consumo massimo per porta (PoE)	30W	
Consumo massimo totale (PoE)	65W	

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	0 °C ~ 40 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%
Protección contra rayos	4KV

SISTEMA (SWITCH)

Τa	abella d	eali indirizz	i MAC	14	(

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione Desk	top / parete
Dimensioni 168 x	93 x 32 mm
Materiale	Metallo
Peso neto	510 g
Peso con confezione	770 g
CARATTERISTAS (SWITCH)	
Frequenza dati supportata	1.2 Gbps
Velocità di reindirizzamento del pacchetto	0.89 Mpps
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

NET STANDARD

Memoria Buffer

IEEE802,3af	Si
IEEE802,3at	Si

448K

