

## HIKVISION®

Telecamera bullet ip da 4 megapixel e ottica fissa

DS-2CD2046G2H-IU



### VIDEO (TELECAMERE)

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Video resolution        | 4 Megapixel                                      |
| BLC                     | Sì                                               |
| HLC                     | Sì                                               |
| 3D-NR                   | Sì                                               |
| AGC                     | Sì                                               |
| AWB                     | Sì                                               |
| WDR                     | WDR (120 dB)                                     |
| Immagini al secondo     | 25fps                                            |
| Uscita video            | RJ45                                             |
| Modalità giorno / notte | Automatico / Manuale                             |
| Privacy mask            | Fino a 4 zone                                    |
| Tipo di codice          | CBR / VBR                                        |
| Bit rate                | 32Kbps ~ 8Mbps                                   |
| Compressione            | H.265+ / H.265 / H.264                           |
| Main stream             | 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)                  |
| Sub stream              | 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)         |
| Sub stream 2            | 1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps) |
| Specchio                | On / Off                                         |

### ANALISI VIDEO

|                                 |                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de deteccion               | Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree |
| Funciones IA                    | Detección facial                                                              |
| Cambio di scena                 | Sì                                                                            |
| Attraversamento della linea     | Sì                                                                            |
| Intrusione                      | Sì                                                                            |
| Rilevamento facciale            | Sì                                                                            |
| Rilevazione del movimento       | Sì                                                                            |
| Video Tamper                    | Sì                                                                            |
| Classificazione veicolo / umano | Sì                                                                            |

### VISIONE NOTTURNA

### CARATTERISTICHE DI RETE

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Connessione IP              | 1 RJ45 (10M / 100M)                   |
| ONVIF                       | Sì, tipo S, G e T                     |
| Numero massimo di utenti    | Fino a 32 utenti                      |
| Protezione password         | Sì                                    |
| Browser Web                 | Explorer / Chrome / Firefox / Safari  |
| Software di gestione        | iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central |
| Dispositivi mobili          | Android / IOS (Apple)                 |
| Vista in diretta simultanea | Fino a 6 canali                       |
| Filtro indirizzo IP         | Sì                                    |

### IMMAGINE

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Sensore                              | CMOS ®           |
| Risoluzione del sensore              | 2688 x 1520      |
| Dimensione del sensore               | 1/3"             |
| Velocità dell'otturatore elettronico | 1/3 ~ 1/1000000s |
| Illuminazione minima                 | 0.001Lux         |
| Rapporto S / N                       | Más de 52dB      |

### LENTE

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Tipo lente                       | Fissa  |
| Distanza focale                  | 2.8 mm |
| Apertura massima del diaframma   | F/1.0  |
| Angolo di visione                | 100.2° |
| Distanza minima di messa a fuoco | 1900mm |
| Filto IR                         | Sì     |

### AUDIO(TELECAMERE)

|                            |                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Microfono incorporato      | Sì                                                                                                                      |
| Compressione audio         | G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM                                                             |
| Filtro rumore              | SI                                                                                                                      |
| Frequenza di campionamento | 8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz                                                                                     |
| Bit rate                   | 64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3) |

# technical datasheet

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Distanza di visione notturna | <b>40 m</b>                 |
| Tipo di visione notturna     | <b>IR</b>                   |
| IR ON/Off                    | <b>Automatico / Manuale</b> |
| EXIR                         | <b>Si</b>                   |
| Lunghezza d'onda             | <b>850 nm</b>               |
| DarkFighter                  | <b>Si</b>                   |

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>          |
| Tensione                          | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)                       | <b>5.5W</b>        |
| Amperaggio                        | <b>460mA</b>       |
| Alimentazione PoE                 | <b>Sí</b>          |
| Tipo PoE                          | <b>PoE 802.3af</b> |

## AMBIENTE

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>    |
| Grado di protezione      | <b>IP67</b>              |
| Uso                      | <b>Interno / Esterno</b> |
| Umidità massima          | <b>95%</b>               |

## INFORMAZIONI GENERALI

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Serie              | <b>Acusense</b> |
| Tecnología         | <b>IP</b>       |
| Tipo di telecamera | <b>Bullet</b>   |

## ASSI

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

## DISTANZA DORI

|              |             |
|--------------|-------------|
| Rilevare     | <b>63 m</b> |
| Osservare    | <b>25 m</b> |
| Riconoscere  | <b>12 m</b> |
| Identificare | <b>6 m</b>  |

## MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Dimensioni          | <b>179.2 x 74.4 (Ø) mm</b> |
| Materiale           | <b>Metallo</b>             |
| Peso netto          | <b>530 g</b>               |
| Peso con confezione | <b>750 g</b>               |

## STORAGE

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| scheda Micro SD                      | <b>Hasta 512Gb</b>          |
| Sistemi di stoccaggio                | <b>NAS / FTP / Micro SD</b> |
| ANR (registrazione ridondante in SD) | <b>Sí</b>                   |

## SISTEMA (TELECAMERE)

|                |           |
|----------------|-----------|
| pulsante reset | <b>Sí</b> |
|----------------|-----------|