



Telecamera lettura delle targhe (anpr) ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

DS-2CD3646G2/P-IZS

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Sí
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 / 320 × 240 (25fps)
Sub stream 2	720P / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (1 ~ 15fps)
Specchio	On / Off

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S y G
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sí
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali
Filtro indirizzo IP	Sí

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
-----------------------------------	-----------

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Funzioni di IA	Rilevamento facciale
Cambio di scena	Sí
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevamento facciale	Sí
Rilevazione del movimento	Sí
Oggetto abbandonato	Sí
Oggetto perso	Sí
Video Tamper	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sí
Lettura targa	Sí

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	64 m
Rivelare (Lente chiusa)	200 m
Osservare (Lente aperta)	25 m
Osservare (Lente chiusa)	79 m
Riconoscere (Lente aperta)	13 m
Riconoscere (Lente chiusa)	40 m
Identificare (Lente aperta)	6 m
Identificare (Lente chiusa)	20 m

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2688 x 1520
Dimensione del sensore	1/2.7'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.003Lux

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	60 m
Tipo di visione notturna	IR

technical datasheet

Tensione	12V
Consumo (w)	13W
Amperaggio	1080mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	340.9 x 105 (Ø) mm
Materiale	Lega di alluminio
Peso netto	1300 g
Peso con confezione	2100 g

FUNZIONI LETTORE DI TARGHE

Lista bianca	10.000 record
Lista nera	10.000 record
Massima velocità veicolo	40 Km / h
Detección de vehículo sin matrícula	Sí

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / Micro SD
ANR (registrazione ridondante in SD)	Sí

SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset	Sí
----------------	-----------

IR ON/Off	Automatico / Manuale
Lunghezza d'onda	850 nm
DarkFighter	Si
LENTE	
Tipo lente	Zoom ottico
Distanza focale	2.8 mm ~ 12 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.4
Angolo di visione	107.6° ~ 30.3°
INFORMAZIONI GENERALI	
Serie	PRO
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Lettura delle targhe (ANPR)

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	1 Ingresso / 1 Uscita
Vídeo	1 ingresso BNC
Wiegand	1

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

