## technical datasheet





Telecamera bullet ip da 5 megapixels e ottica fissa

VK-IPC-B352-AS-TI-B

Video resolution	5 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Specchio	On / Off

## CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo G
Numero massimo di utent	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	MOVOK (CMS)
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sí
Conflitto di indirizzi IP	Sí

#### VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	50 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Luce bianca	Sí

#### ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	umano/veicolo/veicolo non motorizzato in attraversamento linea/area
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevamento facciale	Sí
Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Mappa di calore	Sí
Contapersone	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sì
SMD	Sì

Analitica con classificazione

#### **IMMAGINE**

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2880 x 1620
Dimensione del sensore	1/2.7'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.001Lux
Rapporto S / N	Piu di 56dB

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	5.5W
Amperaggio	460mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

#### LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanzia focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	111°

# technical datasheet

50 m	Distanza luce bianca
Sì (passa da IR a colori a rilevamento di persone	Smart Dual Illumination
	MATERIALE E DIMENSIONI
224 x 77 x 76 mm	Dimensioni
Metallo	Materiale
740 (	Peso neto
890 g	Peso con confezione
Nero	Colore
	DISTANZA DORI
60	Rilevare
24 m	Osservare
12 m	Riconoscere
6 m	Identificare
	AUDIO(TELECAMERE)
S	Microfono incorporato
S	Altoparlante incorporato
G.711A / G.711U / G.726 G.726ASF	Compressione audio
G.720A3F	
G./20A3F	TIOC
0.720A3F	TIOC Sirena

## **AMBIENTE**

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

## INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Serie 3
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

## STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD
Anomalia di memorizzazione	Sí

## ASSI

Movimento **3-Axis** 

