

MOVOK

Telecamera bullet ip da 8 megapixel e ottica fissa

VK-IPC-B581-AS-LI



VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	8 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (140 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	3Kbps ~ 16384Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Specchio	On / Off

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitica con classificazione umano/veicolo/veicolo non motorizzato in attraversamento linea/area
Funzioni di IA	Conteggio delle persone, mappa di calore, rilevamento facciale con metadati
Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Rilevamento facciale	Sì
Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Oggetto abbandonato	Sì
Oggetto perso	Sì
Mappa di calore	Sì
Contapersone	Sì
Rilevazione di bighellonare	Sì

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo G
Numero massimo di utenti	16
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	MOVOK (CMS)
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sì
Conflitto di indirizzi IP	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	5.2W
Amperaggio	440mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	3840 x 2160
Dimensione del sensore	1/1.8"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	Color: 0.008Lux / B/W: 0.0004Lux
Rapporto S / N	Piu di 56dB

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	224 x 77 x 76 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	760 g
Peso con confezione	920 g
Colore	Bianco

METADATI

Faccia	Sì
Veicolo	Sì

technical datasheet

Classificazione veicolo / umano	Sì
Detección de parking	Sì
SMD	Sì

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	50 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Luce bianca	Sì
Distanza luce bianca	50 m
Smart Dual Illumination	Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sì
Ingresso audio	1 Ingresso
Altoparlante incorporato	Sì
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
Uscita audio	1

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

DISTANZA DORI

Rilevare	82 m
Osservare	32 m
Riconoscere	16 m
Identificare	8 m

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD
Anomalia di memorizzazione	Sì

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

Corpo umano	Sì
Veicolo non motorizzato	Sì
Ricerca AI (intelligenza artificiale)	Permette la ricerca di metadati

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	107°

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Serie 5
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	1 Ingresso / 1 Uscita
RS485	1 Ingresso

TIOC

Sirena	Sì
Luce	Sì

